### 調達物品一覧表

日本ピーマック株式会社製 空冷ヒートポンプパッケージ

APP-22EAM L 9台

ATP-22EAM R 13台

APP-32EAM D 2台

APP-36EAM L 7台

APP-36EAM R 3台

### (機器仕様)

APP-22EAM

ウォールスルー床置き隠蔽型

冷房能力 2.5kW 暖房能力 2.8kW

消費電力 1.9kW(3φ200V)

給排気ダクト径 (700×90)×2

冷媒 R410A

リモコン架台(鋼板製)

寸法:W150×D120×H(10~25)

※Lは左勝手、Rは右勝手

## $ATP-32EAM \cdot D$

天井吊隠蔽型

冷房能力 4.0kW 暖房能力 4.5kW

消費電力 1.98kW (3 φ 2 0 0 V)

接続ダクト径 250 Φ

冷媒 R410A

ドレンポンプキット、丸フランジ

### APP-36EAM

ウォールスルー床置き隠蔽型

冷房能力 4.0kW 暖房能力 4.3kW

消費電力 3.3kW (3 \( \preceq 2 0 0 V \)

給排気ダクト径 (700×90)×2

冷媒 R410A

リモコン架台 (鋼板製)

寸法:W150×D120×H(10~25)

※Lは左勝手、Rは右勝手

# (納入仕様)

- ・大学が指定する部屋(経済学部棟、電気室(1階)等、 3ヶ所程度)に 仮配置すること。
- ・納入する日時等について、事前に大学に連絡し、了承を得てから納入する こと。納入に当たっては、大学職員の指示に従うこと。