

あわらキャンパス農産物県産化棟 キッチンスペース備品一式 仕様書

① 食器洗浄機 1 台

電源	三相 200V 50Hz/60Hz 専用 容量 6.2kVA(17.8A) 以内であること
外形寸法	W650×D700×H1510mm 以内であること
外装	ステンレス鋼板であること
製品質量	120kg 以内であること
洗浄方式・すすぎ方式	上下回転ノズル方式であること
洗浄機側タンク容量	45L 以上であること
貯湯タンク側タンク容量	5L 程度であること
洗浄機側温度制御	サーミスタ式 (湯温 約 70℃)であること
貯湯タンク側温度制御	サーミスタ式 (湯温 約 85℃)であること
仕様条件	ガスブースター内蔵タイプであること
洗浄ノズル特徴	洗浄、すすぎノズルが一体型上下回転式でワンタッチ脱着式であること
参考商品	食器洗浄機 ホシザキ (ガスブースター内蔵) JWE-680C-WB

②縦型冷凍冷蔵庫 1 台

電源	三相 200V 50Hz/60Hz であること
外形寸法	W1,470×D800×H2,000mm 以内であること
外装	側面/全面:ステンレス鋼板 天面/底面/後面:亜鉛メッキ鋼板であること
製品質量	155kg以内であること
庫内温度	冷凍室 -25℃～-15℃ 冷蔵室 -6℃～12℃ を満たすこと
定格内容積	1,250L 以上であること(冷凍室:625L 以上/冷蔵室:625L 以上)
特徴	マグネット式パッキンピラーレスであること。 オートクローズヒンジが扉両側に採用され、オートクローズ機能が働くこと
参考商品	縦型冷凍冷蔵庫 パナソニック SRR-K1583C2B

③フレークアイス製氷機 1台

電源	単相 100V 50Hz/60Hz であること
外形寸法	W600×D600×800 程度であること
外装	前面:ステンレス鋼板 天面/側面:ステンレス鋼板 後面:亜鉛メッキ鋼板 であること
製品質量	65kg 以内であること
製氷方式	円筒内面方式・フレークアイスであること
製氷能力	約 110 / 130 Kg 日 以上であること(室温 30℃ 水温 20℃の場合)
参考商品	フレークアイス製氷機 パナソニック SIM-F140B

- ・参考例示品と同等以上のものであること。
- ・納品、試運転、設置にかかるすべての費用を含むこと。
- ・納品前に、下記検査場所において必ず検査を受けること。

○検査・納品場所：福井県立大学あわらキャンパス
農産物県産化棟（あわら市二面 8 8－1）

○納 期：令和 7 年 3 月 31 日（月）まで

この仕様書についての問い合わせ先

福井県立大学あわらキャンパス企画サービス室 Tel 0 7 7 6－7 7－1 4 4 3