

仕様書

納入品については、以下の仕様を（基準）をすべて満たすものとする。

1. 納入品目

別紙のとおり

※参考例示品または参考例示品と同等以上のもの（以下、同等品という）を納入すること

※参考例示品ではなく同等品を納入する場合は、入札参加資格確認申請書提出前に下記担当者までカタログ等を提示して確認を得ること

担当：公立大学法人福井県立大学 勝山キャンパス開設準備室 金居 TEL：0776-61-6018

※色調については、受注後に担当者と協議すること

2. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 勝山キャンパス

福井県勝山市村岡町五本寺 1 7 - 1 5

3. 納入期限

令和 8 年 3 月 2 5 日

4. その他の要件

- ・納入物品の輸送費のほか搬入、組立据付および調整などに要する一切の経費を含むこと。
- ・発生材の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。
- ・作業時等には適切な養生を行い、本学の建物、設備等に損傷を与えないよう十分な注意を払うこと。建物施工中に搬入、組立据付、調整を行う場合においては建物施工者と事前に調整するとともに、施工者立会いのもと行うこと。搬入・据付の時期にかかわらず、損傷を与えた場合は、納入者の負担で直ちに修復すること。
- ・納入物品が正常に機能するよう調整するとともに、引渡し後、速やかに使用できる状態で納入すること。
- ・納期について本学と事前に打合せを行い、納入物品の搬入、組立据付、調整などの作業を実施する際は、本学の業務に支障をきたさないよう注意すること。
- ・納品時に取扱説明書および製品仕様書を提出するとともに、安全操作及び一般的な保守についての講習を本学が指定する日時場所で実施し、十分な教育を行うものとする。
- ・納入物品の全てを指定場所に搬入し、必要な各種作業を実施した上で、発注者の立ち会いのもと仕様を満たしていることの確認を行い、納入完了とする。
- ・保証期間は納入検査確認後 1 年間以上とし、通常の使用により故障あるいは不具合が生じた場合は、速やかに無償での点検修理または代品交換に応じること。
- ・本仕様書に定める事項もしくは定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議し定めるものとする。

別紙

	品名	仕様	数量	参考例品
	講義室 1			
1	ホワイトボード（壁掛け）	4000W×900H アルミ枠ホーローホワイト大型平面白板であること。	1	オカムラ 4380PC
2	ホワイトボード（可動式）	1890W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ 4380KR ZA75
3	机	650W×450D×720H サイドフォールド式でキャスター付きでネスティング可能なこと。フェルト幕板および棚板付きであること。	40	オカムラ 93DB5E MG99
4	椅子	500W×575D×430SH・780H 背当ては樹脂製でかばん等を掛けることが出来るバックフックシェルであること。脚は4本脚、メッキ仕上げでネスティング可能なこと。	40	オカムラ 9317SG F013
	講義室 2			
5	ホワイトボード（壁掛け）	4000W×900H アルミ枠ホーローホワイト大型平面白板であること。	1	オカムラ 4380PC
6	ホワイトボード（可動式）	1890W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ 4380KR ZA75
7	机 A	1800W×450D×720H サイドフォールド式で平行にネスティングが可能なこと。幕板、棚板付きとする。	8	オカムラ 81F1CA MX63
8	机 B	1200W×450D×720H サイドフォールド式で平行にネスティングが可能なこと。幕板、棚板付きであること。	8	オカムラ 81F1CE MX63
9	椅子	500W×575D×430SH・780H 背当ては樹脂製でかばん等を掛けることが出来るバックフックシェルであること。脚は4本脚、メッキ仕上げでネスティング可能なこと。	40	オカムラ 9317SG F013
	学生ホール 2			
10	ホワイトボード小（可動式）	1290W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ 4380KS ZA75
11	ホワイトボード大（可動式）	1890W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ 4380KR ZA75
12	打合せスペース机	2100W×450D×720H サイドフォールド式で平行にネスティングが可能なこと。キャスター上部のつまみにより最大10mmの範囲で高さ調整が可能なこと。幕板付きとする。幕板付きとする。	10	オカムラ 81F5ZG MDA3
13	打合せスペース椅子	497W×545D×440SH・804H 脚は4本脚でメッキ仕上げ、シェルは芯材がビーチ成型合板で布張りぐるみとする。5脚までスタッキング可能とする。	72	オカムラ 9327AZ FMV4
14	打合せスペースサポートテーブル	450W×450D×1000H 円形天板 天板から脚まで全てのパーツがスチール単一素材で構成し環境配慮のため再利用が可能なこと。	3	オカムラ L484AE ZH17
15	フリーアドレス用デスク A 1	3600W×1200D×720H 天板は人口突板ウレタン仕上げ、脚は木製とすること。配線機能付きとすること。	1	オカムラ 4LRYBE WJ97
16	フリーアドレス用デスク A 2	2400W×1200D×720H 天板は人口突板ウレタン仕上げ、脚は木製とすること。配線機能付きとすること。	4	オカムラ 4LRYBC WJ97
17	フリーアドレス用デスク A 2	1200W×1200D×720H 天板は人口突板ウレタン仕上げ、脚は木製とすること。配線機能付きとすること。	1	オカムラ 4LRYBZ WJ97
18	暗証番号式ロッカー	900W×450D×1810H 縦置きトレー2列4段・8人用、下段ラテラルキャビネット1段とすること。扉裏面にポスト付き、ダイヤル錠、コンセント付きとすること。	5	オカムラ 4ZK23W ZA75
19	トラッシュユニット	900W×450D×1050H 投入口片開扉2列、扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	2	オカムラ 4B23GF ZA75
20	ケーブルガイド	デスク720H用	7	オカムラ DD285F FJY4
21	ソファ A	張地はT85シリウム生地 F177であること。 本体は張込で、脚はSUSN'イ レジョン仕上であること。	6	KK-S302-VF
22	ローテーブル	W1400 D700 H300であること。 脚は、SUSN'イ レジョン仕上であること。	3	KK-T303-OKNW+VF
23	フロアスタンド照明	光色(LED)は、電球色であること。色温度(K)は、2700Kであること。転倒時消灯スイッチ付であること。	3	FD-4162-L+KF-4084
24	学生ホール机	900W×900D×740 H 天板は、オークベニアであること。脚部は、オーク無垢材仕上げであること。	3	HAY CPH20 90
25	学生ホール廊下机	1200W×1200D×740 H 天板は、オークベニアもしくは、リノリウムであること。 カラーは、オフホワイトであること。	1	HAY CPH20 120
26	テレビ壁掛け金具	37～65インチ対応であること。 モニター重量50 k g 以下であること。材質は、アルミ合金とスチールであること。	2	HA124
	院生研究室（3 F）			
27	ホワイトボード小（可動式）	1290W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ 4380KS ZA75
28	椅子	603W×541D×385～477SH・824～916H 可動肘、背当てメッシュ、キャスター付き回転イスであること。	35	オカムラ CG91ZR FZK1
29	デスクフレーム	2450W×50D×1900H フレストフレーム単体	5	オカムラ 93B1MB ZA75
30		2450W×50D×1900H フレストフレーム連結	4	オカムラ 93B1MY ZA75
31		1250W×50D×1900H フレストフレーム連結	1	オカムラ 93B1BY ZA75
32	テーブル・デスクシェル	2400W×700D×1900H フレスト2連テーブルユニット 単体	9	オカムラ 93B2MB MZK1
33		2400W×700D×1900H フレスト2連テーブルユニット 連結	8	オカムラ 93B2MY MZK1
34		1200W×700D×1900H フレスト2連テーブルユニット 連結	1	オカムラ 93B2BY MZK1
35	パネル	1200W×1200H フレスト上部化粧パネル 両面	16	オカムラ 93B4YB ZA47
36	パネル	1200W×1200H フレスト上部化粧パネル 片面	3	オカムラ 93B4BB ZE61
37	上部連結材カバー	1148W×36D×39H	19	オカムラ 93BF1B ZA75

38	側板左エンド	700D×1900H フレスト木側板 左エンド	9	オカムラ	9387ME MBV1
39	側板右エンド	700D×1900H フレスト木側板 右エンド	9	オカムラ	9387MB MBV1
40	パーソナルスリム収納	158W×495D×695H フレストパーソナル収納	35	オカムラ	9388AY ZA75
41	靴フック		35	オカムラ	DP883Y T01
42	デスクライト	LEDライト棚下設置タイプ	35	オカムラ	DD67KD Z750
43	ミーティングチェア	470W×530D×465SH・780H 4本脚 シェルはポリプロピレン樹脂、脚単は樹脂成型品を使用のこ。	4	オカムラ	L492BB GH21
44	ロッカー	900W×450D×1790H 6人用（2列×3段）、ダイヤル錠とする。	6	オカムラ	456FFE ZA75
45	ダイヤル非常解錠		1	オカムラ	100202X
46	コピー機台	1200W×600D×1000H キャスター付き	1	オカムラ	9G13AD ZJ14
47	フリーテーブル		2	hay	CPH 20 ROUND
情報処理演習室（3F）					
48	ホワイトボード（可動式）	1290W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ	4380KS ZA75
49	椅子	500W×575D×430SH・780H 背当ては樹脂製でかばん等を掛けることが出来るバックフックシェルであること。 脚は4本脚、メッキ仕上げでネスティング可能なこと。	36	オカムラ	9317SG F013
50	机	2400W×625D×720H フリーウェイデスク片面フリースタンディング パネル脚	12	オカムラ	DP19NC MK28
51		2400W フリーウェイ配線カバー 開閉式	12	オカムラ	DP96AC Z975
52	教卓椅子	450W×495D×775H 足掛け付きのこと。	1	オカムラ	L125AA FZJE
53	コピー機台	750W×750D×720H 単柱脚、キャスター付きであること。	1	オカムラ	87ARAE MDA7
実験演習室1（2F）					
54	ホワイトボード（壁掛け式）	1800W×913H ホーローホワイト	1	オカムラ	4380HA H01
55	ホワイトボード大（可動式）	1890W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ	4380KR ZA75
実験演習室2（3F）					
56	ホワイトボード（壁掛け式）	1800W×913H ホーローホワイト	1	オカムラ	4380HA H01
57	ホワイトボード大（可動式）	1890W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ	4380KR ZA75
58	地図収納棚	1375W×989D×414H 引出し5段、A O版収納。	5	オカムラ	3051PC
教員研究室1～10（2F）、11～18（3F）					
59	ワークチェア	603W×541D×385～477SH・824～916H 可動肘、背当てメッシュ、キャスター付き回転イスであること。	18	オカムラ	CG91ZR FZK1
60	事務机	1800W×800D×720H 平机、フレーム脚、塗装天板	18	オカムラ	3K2ALA-SP
61		靴フック	18	オカムラ	DP883Y T01
62		コンセントユニット受け金具	18	オカムラ	MB12ZZ Z25
63		コンセント2口	18	オカムラ	DD885Y GA44
64	サブデスク	1200W×600D×720H 平机、フレーム脚、塗装天板	18	オカムラ	3K2ANE
65	ワゴン	390W×580D×650H 引出し3段、シリンダー錠、サイド把手タイプ	18	オカムラ	DN31BA
66	書棚	900W×450D×900H 両開き書庫 フラットヒンジ仕様 扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	72	オカムラ	4B32ZF
67	書棚ベース	900W×450D×50H	66	オカムラ	4B92ZZ
68	書棚天板	900W×450D×15H	60	オカムラ	4B11AZ
69	棚	1200W×450D×2100H 軽量棚単体型・棚板天地6段、棚板耐荷重100kg/枚。	19	オカムラ	6H76FG
70	棚	1500W×450D×2100H 軽量棚連結型・棚板天地6段、棚板耐荷重100kg/枚。	35	オカムラ	6H76GM
71	ミーティングチェア	560W×560D×440SH・820H キャスター付き 座面を跳ね上げてネスティングが可能なこと 背当ては樹脂製でスリット入れることによりベンディング機能を有し、樹脂色は6種類から選択が可能なこと。	72	オカムラ	8151CK
72	ミーティングテーブル	1200W×750D×720H 天板は表面メラミン化粧板、縁材ABS樹脂仕上げで27mm厚 脚はT字脚でスチールパイプ焼付塗装仕上げとする。	18	オカムラ	87AFAP
73	シンク	1500W×600D×850H	18	ミラタップ	DSW150WAL/SSWT150AL / DSCB150W/DSHK045W
74	水栓	台付シングルレバーであること。 湯水混合水栓であること。	18	ミラタップ	KT07859
75	鏡	φ450×奥行40	18	ミラタップ	BA05011Y
非常動講師控室（3F）					
76	ワークチェア	603W×541D×385～477SH・824～916H 可動肘、背当てメッシュ、キャスター付き回転イスであること。	1	オカムラ	CG91ZR
77	事務机	1800W×800D×720H 平机、フレーム脚、塗装天板	1	オカムラ	3K2ALA-SP
78		靴フック	1	オカムラ	DP883Y
79		コンセントユニット受け金具	1	オカムラ	MB12ZZ
80		コンセント2口	1	オカムラ	DD885Y
81	サブデスク	1200W×600D×720H 平机、フレーム脚、塗装天板	1	オカムラ	3K2ANE
82	ワゴン	390W×580D×650H 引出し3段、シリンダー錠、サイド把手タイプ	1	オカムラ	DN31BA
83	書棚	900W×450D×900H 両開き書庫 フラットヒンジ仕様 扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	4	オカムラ	4B32ZF
84	書棚ベース	900W×450D×50H	4	オカムラ	4B92ZZ
85	書棚天板	900W×450D×15H	4	オカムラ	4B11AZ
86	棚	1500W×450D×2100H 軽量棚単体型・棚板天地6段、棚板耐荷重100kg/枚。	1	オカムラ	6H76FM
87	棚	1500W×450D×2100H 軽量棚連結型・棚板天地6段、棚板耐荷重100kg/枚。	1	オカムラ	6H76GM ZH19
88	ミーティングチェア	560W×560D×440SH・820H キャスター付き 座面を跳ね上げてネスティングが可能なこと 背当ては樹脂製でスリット入れることによりベンディング機能を有し、樹脂色は6種類から選択が可能なこと。	4	オカムラ	8151CK
89	ミーティングテーブル	1200W×750D×720H 天板は表面メラミン化粧板、縁材ABS樹脂仕上げで27mm厚 脚はT字脚でスチールパイプ焼付塗装仕上げとする。	1	オカムラ	87AFAP
90	シンク	1500W×600D×850H	1	ミラタップ	DSW150WAL/SSWT150AL / DSCB150W/DSHK045W
91	水栓	台付シングルレバーであること。 湯水混合水栓であること。	1	ミラタップ	KT07859
92	鏡	φ450×奥行40	1	ミラタップ	BA05011Y
客員教員室（3F）					
93	ワークチェア	603W×541D×385～477SH・824～916H 可動肘、背当てメッシュ、キャスター付き回転イスであること。	2	オカムラ	CG91ZR
94	事務机	1800W×800D×720H 平机、フレーム脚、塗装天板	2	オカムラ	3K2ALA-SP
95		靴フック	2	オカムラ	DP883Y
96		コンセントユニット受け金具	2	オカムラ	MB12ZZ
97		コンセント2口	2	オカムラ	DD885Y
98	ワゴン	390W×580D×650H 引出し3段、シリンダー錠、サイド把手タイプ	2	オカムラ	DN31BA
99	書棚	900W×450D×900H 両開き書庫 フラットヒンジ仕様 扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	4	オカムラ	4B32ZF
100	書棚ベース	900W×450D×50H	4	オカムラ	4B92ZZ

101	書棚天板	900W×450D×15H		4	オカムラ	4811AZ
102	ミーティングチェア	560W×560D×440SH・820H キャスター付き 座面を跳ね上げてネスティングが可能なこと 背当ては樹脂製でスリット入れることによりベンディング機能を有し、樹脂色は6種類から選択が可能なこと。		4	オカムラ	8151CK
103	ミーティングテーブル	1200W×750D×720H 天板は表面メラミン化粧板、縁材ABS樹脂仕上げで27mm厚 脚はT字脚でスチールパイプ焼付塗装仕上げとする。		1	オカムラ	87AFAF
104	シンク	1500W×600D×850H		1	ミラタップ	DSW150WAL/SSWT150AL / D5CB150W/DSHK045W
105	水栓	台付シングルレバーであること。 湯水混合水栓であること。		1	ミラタップ	KT07859
106	鏡	φ450×奥行40		1	ミラタップ	BA05011Y
	地学標本製作室（1F）					
107	ホワイトボード大（可動式）	1890W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。 ボードは両面でも表面は暗線、裏面は無地であること。		1	オカムラ	4380KR
	ドラフト室(酸処理室)薄片制作室(2F)					
	ロータリーエバポレーター-真空制御システム No1	冷却管は、REV202MB: 縦型2重巻き蛇管（冷却表面積：約0.143m ² 、断熱材付）真空シール（FKM、片面PTFE仕上げ）であること。 ロータリージョイントは、TS29/38、内径φ18×L208mmであること。 フラスコ類は、高発フラスコ（TS29/38、1L）およびクリップ（POM）、受フラスコ（S35、1L）、およびボールジョイントクランプ（SUS）であること。 モータは、DCブラシレスであること。 接続ノズル径は、外径φ10mm（冷却水・真空）であること。 回転数速度範囲は、5～315rpm エンコーダ式デジタル設定・表示であること。 ジャッキは、手動バランス式（200mm 無段階調整、90°回転による固定・解除）であること。 フラスコ高発能力は、～23mL/min（水の蒸発量）であること。 安全機能は、過負荷時モータ停止機能、過電流保護、過電圧保護であること。 機能は、正転/逆転/タイマによる自動反転切替、停電復帰（モード選択式）であること。 適合高留フラスコは、TS29 50～2000mL（JIS規格）であること。 適合受フラスコは、100～2000mLであること。 付属品(本体)は、取扱説明書、保証書、ACアダプタ、電源コード（約2m）、バスガイド、背面カバー、マジックテープ（片面・両面）、冷却管ホルダ、六角レンチが付属していること。 付属品 ガラスセットは、保証書、フラスコクリップ、受フラスコクリップ、真空シール、フラスコブッシュ（TS29用）、冷却管断熱材が付属していること。 寸法は、幅529×奥行324×高さ745mm（ジャッキ最高位置：945mm）であること。 電源容量は、100V 15A～ 230V（AC100V 15A用プラグ付）であること。 電流値は、1Aであること。 重さは、（ロータリーエバポレーター本体：約7kg +ガラスセット：約2kg + 取り付け金具付き真空コントローラ： 約1.5kg）であること。		1	ヤマト科学 REV202M(255427) RG202B(255354) BM302(255357) ORT10(255770) ORT12(255771) CF302L(221524) OCF12(221581) OA094(281330) N820G(255161) OVR26(255783) (255297)	
108						
	研究用標本室（2F）					
109	飾り棚	900W×450D×1050H ガラス3枚引き違い書庫		16	オカムラ	4843AC
110		900W×450D×1100H ラテラル5段書庫 引出しを開けるとときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。		16	オカムラ	4873ZE
111	棚	1800W×620D×1800H 中量棚単体型、棚板天地6段、棚板耐荷重300kg/枚。		4	オカムラ	6N66AT
112		1800W×620D×1800H 中量棚連結型、棚板天地6段、棚板耐荷重300kg/枚。		11	オカムラ	6N66BT
113	作業机	2000W×700D×720H 平机 引出し無し。		1	オカムラ	M825KL
114	椅子	ゴムキャスター付き、座は回転しポリプロピレン樹脂ブロー成型品であること。		1	オカムラ	9311RZ
115	パーティション	1500W×360D×1800H アコーディオンパーティション		1	オカムラ	4371CA
	事務室（1F）					
116	机	2400W×1400D×720H スクエアテーブル、アジャスター付き角脚		2	オカムラ	3Y2A5H
117		木配線カバー 2セット入りであること。		2	オカムラ	3Y90CB
118	椅子	603W×541D×385～477SH・824～916H 可動肘、背当てメッシュ、キャスター付き回転イスであること。		12	オカムラ	CG912R
119	ワゴン	390W×580D×650H A4 2段+ベントレー引出し、シリンドー錠、フロント把手とする。		8	オカムラ	DNC1CX
120	ワゴン	390W×500D×650H A4 2段+ベントレー引出し、シリンドー錠、フロント把手、ショートタイプであること。		2	オカムラ	DNC8CX
121	収納棚	800W×450D×1050H 2枚引き違い書庫		8	オカムラ	4T43ZZ
122		800W×450D×50H ベース		4	オカムラ	4T92ZZ
123	ゴミ箱	275W×437D×698H 分別ベール もやせるゴミ用		1	オカムラ	L936FC
124		275W×437D×698H 分別ベール もえないゴミ用		1	オカムラ	L936FA
125	金庫	ダイヤルとシリンド錠のダブルロック機構であること。 耐火性能は一般紙用1時間耐火性能試験合格であること。		1	エーコー	BSST
	医務室（1F）					
126	診察デスク	1800W×800D×720H ミーティングテーブルタイプ		1	オカムラ	LT35BC
127		ブラインドパネルセット		1	オカムラ	LT38ED
128	椅子	603W×541D×385～477SH・824～916H 可動肘、背当てメッシュ、キャスター付き回転イスであること。		1	オカムラ	CG912R
129	患者椅子	570W×513D×420SH・620H 肘付き、丸ベースであること。		1	オカムラ	LT91AA
130	棚	900W×450D×1050H 2枚引き違い書庫		4	オカムラ	4843ZZ
131		900W×450D×50H ベース		2	オカムラ	4892ZZ
132	ベッド	910W×2040D×350H スチール製フラットベッド。		1	オカムラ	L800PC
	給湯室（1F）					
133	棚	800W×450D×1800H 木製カップケース コンセント2口付きとする。		1	オカムラ	L859CA
	風除室1・2(1F)					
134	傘立て	60本用であること。		3	コクヨ	US-G181NN
	学部長室（1F）					
135	学部長机	1800W×900D×720H プリシード役員デスク パラレル脚、ブラック幕板仕様であること。		1	オカムラ	3C22AA
136	学部長椅子	635W×550D×1120H エクストラハイバック、肘付き、背座革張り、アルミダイキャスト脚、ロック機能付きシンクロリクライニングメカ搭載であること。		1	オカムラ	CE68SX
137	学長机下ワゴン	前面板が8色から選べること。本体が3色から選べること。		2	オカムラ	3A31CD-ZE84
138	収納小	450W×590D×1810H プリシードワードローブ 学部長机と同一シリーズであること。		1	オカムラ	3E30AE
139	収納大	900W×590D×1810H プリシード両開き書庫 学部長机と同一シリーズであること。		2	オカムラ	3E30AA
140	机	1500W×450D×320H		1	N-CT01	
141	椅子	カラーはスモークドオークであること。		4	N-CC01	
142	金庫	ダイヤルとシリンド錠のダブルロック機構であること。 耐火性能は一般紙用1時間耐火性能試験合格であること。		1	エーコー	BSD-X
	段下倉庫（1F）					
143	棚（大）	1800W×450D×1800H 軽量棚 棚板天地6段 棚板耐荷重150kg/枚。		1	オカムラ	63X6AP
144	棚	900W×450D×1800H 軽量棚 棚板天地6段 棚板耐荷重150kg/枚。		1	オカムラ	63X6AB
	会議室20席（1F）					

145	ミーティングテーブル（ハイタイプ） サークル室 1・2（1F）	4500W×1000H 円形ハイテーブル 天板から脚まで全てスチール製とすること。	1	オカムラ L448AE
146	机	1800W×450D×720H サイドフォールド式で平行にネスティングが可能なこと。幕板無し、棚板付きとする。	4	オカムラ 81F1CX
147	椅子	491W×460D×430SH・760H 折りたたみ椅子 ビニールレザー張りとする。	12	オカムラ 8151SZ
148	ホワイトボード小 学生ホール 1（1F）	1290W×600D×1800H 固定タイプ、ボードは片面で暗線入りとする。	2	オカムラ 4380KF
149	テーブルA	ラウンドテーブル小三角形天板 スラントエッジ、アジャスター付きとする。	3	オカムラ DU29AN
150	テーブルB	ラウンドテーブル大三角形天板 スラントエッジ、アジャスター付きとする。	6	オカムラ DU28AN
151	椅子	497W×545D×440SH・804H 脚は4本脚でメッキ仕上げ、シェルは芯材がビーチ成型合板で布張りぐるみとする。5脚までスタッキング可能とする。	40	オカムラ 9327AZ
152	トラッシュユニット	900W×450D×1050H 投入口片開扉2列、扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	2	オカムラ 4B23GF
153	トラッシュユニット	450W×450D×1050H 投入口片開扉1列、扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	2	オカムラ 4B23FH
154	ソファA	張地はT&Sリジナル生地 F1574であること。 本体は張込で、脚はSUSAIN'イグレーション仕上であること。	4	KK-S302-VF
155	ローテーブル	W1400 D700 H300であること。 脚は、SUSAIN'イグレーション仕上であること。	2	KK-T303-OKNW+VF
156	倉庫 2（2F）			
157	棚（大）	1800W×450D×1800H 軽量棚 棚板天地6段 棚板耐荷重150kg/枚。	8	オカムラ 63X6AP
158	棚	1500W×450D×1800H 軽量棚 棚板天地6段 棚板耐荷重150kg/枚。	6	オカムラ 63X6AY
159	椅子	497W×545D×440SH・804H 脚は4本脚でメッキ仕上げ、シェルは芯材がビーチ成型合板で布張りぐるみとする。5脚までスタッキング可能とする。	15	オカムラ 9327AZ
160	ホワイトボード（可動式）	1290W×600D×1800H ワンポイントロックの回転式であること。ボードは両面で表面は暗線、裏面は無地であること。	1	オカムラ 4380KS
161	トラッシュユニット	900W×450D×1050H 投入口片開扉2列、扉を開けるときに上下左右4方向から把手の操作ができるユニバーサルデザインに基づいたマルチアクセスハンドルを装備すること。	1	オカムラ 4B23GF
162	学生ホール机	900W×900D×740H 天板は、オークベニアであること。脚部は、オーク無垢材仕上げであること。	1	HAY CPH20 90
163	学生ホール廊下机	1200W×1200D×740H 天板は、オークベニアもしくは、リノリウムであること。カラーは、オフホワイトであること。	1	HAY CPH20 120