

仕様書

納入品については、以下の仕様を（基準）をすべて満たすものとする。

1. 納入品目

別表のとおり

※参考例示品または参考例示品と同等以上のもの（以下、同等品という）を納入すること

※参考例示品ではなく同等品を納入する場合は、入札参加資格確認申請書提出前に下記担当者までカタログ等を提示して確認を得ること

担当：公立大学法人福井県立大学 福井まちなかキャンパス開設準備室 清水

TEL：0776-61-6000

※色調については、受注後に担当者と協議すること

2. 納入場所

公立大学法人福井県立大学 福井まちなかキャンパス

福井県福井市手寄1丁目4-1

3. 納入期限

令和9年3月26日

4. その他の要件

- ・納入物品の輸送費のほか搬入、組立据付および調整などに要する一切の経費を含むこと。
- ・発生材の処理については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、その他関係法令に従い適切に処理すること。
- ・作業時等には適切な養生を行い、本学の建物、設備等に損傷を与えないよう十分な注意を払うこと。建物施工中に搬入、組立据付、調整を行う場合においては建物施工者と事前に調整するとともに、施工者立会いのもと行うこと。搬入・据付の時期にかかわらず、損傷を与えた場合は、納入者の負担で直ちに修復すること。
- ・納入物品が正常に機能するよう調整するとともに、引渡し後、速やかに使用できる状態で納入すること。
- ・納期について本学と事前に打合せを行い、納入物品の搬入、組立据付、調整などの作業を実施する際は、本学の業務に支障をきたさないよう注意すること。
- ・納品時に取扱説明書および製品仕様書を提出するとともに、安全操作及び一般的な保守についての講習を本学が指定する日時場所で実施し、十分な教育を行うものとする。
- ・納入物品の全てを指定場所に搬入し、必要な各種作業を実施した上で、発注者の立ち会いのもと仕様を満たしていることの確認を行い、納入完了とする。
- ・保証期間は納入検査確認後1年間以上とし、通常の使用により故障あるいは不具合が生じた場合は、速やかに無償での点検修理または代品交換に応じること。
- ・本仕様書に定める事項もしくは定めのない事項について疑義が生じた場合は、発注者と協議し定めるものとする。

別表

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	T20□-400-SS-BM400	テーブル 400Φ	3	400	400	718		バブリック	表面材:メラミン化粧板(抗菌機能付) 縁材:ABS樹脂(抗菌機能付) 裏面:抗菌シート貼り コーナー:3OR ベース:スチール(アジャスター付) ボール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	コルプスASE_1N・Cランク	ソファベンチ コルプスASE 木脚:1N 背無 W1800 張地Cランク	1	1800	600	400		バブリック	木脚:ブナ無垢材 座下:合板
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	コルプスASN_1N・Cランク	ソファベンチ コルプスASN 木脚:1N 背無 W1500 張地Cランク	1	1500	600	400		バブリック	木脚:ブナ無垢材 座下:合板
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	T20□-800W800D-EV-BL550	テーブル W800D800	4	800	800	718		バブリック	表面材:メラミン化粧板(抗菌機能付) 縁材:ABS樹脂(抗菌機能付) 裏面:抗菌シート貼り コーナー:3OR ベース:スチール(アジャスター付) ボール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ボマルAW_1N・Cランク	チェア ボマル AW 背キルト 1N 張地Cランク	8	600	640	770	440	バブリック	フレーム:ブナ無垢材 座下:スバネ
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	IRG-D1204HKH-□□1	カウンターテーブル リージョン ハイタイプ スタート用	1	1190	452	1000		コクヨ	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード フレーム:スチール角パイプ50×30、焼付塗装 配線ダクト:スチール、焼付塗装 エンド脚・中間脚:スチールパイプ、焼付塗装 アジャスター付き(調整範囲40mm) ●下駄空間を広く確保できる連結構造のカウンターであること ●天板奥側には物の落下を防ぐこぼれ止めがあること ●天板色は木目4色から選択可能であること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	IRG-J1204HKH-□□1	カウンターテーブル リージョン ハイタイプ 連結用	1	1190	452	1000		コクヨ	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード フレーム:スチール角パイプ50×30、焼付塗装 配線ダクト:スチール、焼付塗装 エンド脚・中間脚:スチールパイプ、焼付塗装 アジャスター付き(調整範囲40mm) ●下駄空間を広く確保できる連結構造のカウンターであること ●天板奥側には物の落下を防ぐこぼれ止めがあること ●天板色は木目4色から選択可能であること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ルベカウンター-DG-MD・Cランク	ハイチェア ルベカウンター DG-MD 張地Cランク	4	460	525	1085	750	バブリック	フレーム:スチールパイプ(粉体塗装・ナシ地仕上げ) 背裏:メラミン化粧板
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	T20□-800W800D-EV-BL550	テーブル W800D800	2	800	800	718		バブリック	表面材:メラミン化粧板(抗菌機能付) 縁材:ABS樹脂(抗菌機能付) 裏面:抗菌シート貼り コーナー:3OR ベース:スチール(アジャスター付) ボール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	T20□-600W800D-EV-BL550	テーブル W600D800	12	600	800	718		バブリック	表面材:メラミン化粧板(抗菌機能付) 縁材:ABS樹脂(抗菌機能付) 裏面:抗菌シート貼り コーナー:3OR ベース:スチール(アジャスター付) ボール:スチール丸パイプ(粉体塗装仕上げ)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ハンE2-OM-6-□・Cランク	ソファ E2タイプ W1800 台輪木目 張地Cランク	6	1800	600	1000		バブリック	背裏:張り仕上げ 台輪:化粧4面 座下:合板
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ハンE2-OM-4-□・Cランク	ソファ E2タイプ W1200 台輪木目 張地Cランク	1	1200	600	1000		バブリック	背裏:張り仕上げ 台輪:化粧4面 座下:合板
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ベッセイランターボックス	別製ランターボックス BR	4	1800	300	900		バブリック	ボックス内寸法:D260
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ベッセイランターボックス	別製ランターボックス BR	1	1200	300	900		バブリック	ボックス内寸法:D260
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	AEG-EG01-1	アクセサリ 人工植物 エバーグリーン	28	350	350	420		コクヨ	幹:天然植物特殊加工 葉:ポリエステルクロス 小枝:銅線入樹脂形成 付属品:プラスチック製植木鉢

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	EノックW_1N・Cランク	チェア エノックW(肘付) 1N 張座 張地Cランク	6 570	480	710	435		パブリック	フレーム:ブナ無垢材(艶消し仕上げ) 背:ブナ無垢材曲木
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ホーマルAW_1N・Cランク	チェア ホーマル AW 背キルト 1N 張地Cランク	2 600	640	770	440		パブリック	フレーム:ブナ無垢材 座下:S/Pバネ
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SN-STR1316E6A□	スクリーン ストライプ 丸ラウンドタイプ	1 1275	228	1630			コクヨ	上下フレーム:スチール、焼付塗装 フィン/表面材:オレフィンシート 芯材:アルミ アジャスター:ナイロン(調整範囲20mm) ●ボルトや工具を使用せず、パネルの連結が可能であること ●1方向につき3連まで連結可能であること ●スクリーン形状は3種類程度あり、様々なレイアウトに対応可能であること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SN-ST51216E6A□	スクリーン ストライプ 直線タイプ	5 1260	81	1630			コクヨ	上下フレーム:スチール、焼付塗装 フィン/表面材:オレフィンシート 芯材:アルミ アジャスター:ナイロン(調整範囲20mm) ●ボルトや工具を使用せず、パネルの連結が可能であること ●1方向につき3連まで連結可能であること ●スクリーン形状は3種類程度あり、様々なレイアウトに対応可能であること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SNA-ST10E6A	スクリーン ストライプ 安定脚	5 500	550	155			コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 ●工具なしで取付可能 ●フレームの下から差し込むだけ
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SNJ-ST10E6	スクリーン ストライプ 連結金具	4 250	84	15			コクヨ	本体:スチール、ABS ●工具なしで取付可能 ●上下2個セット
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SN-ST5916E6A□	スクリーン ストライプ 直線タイプ	3 958	81	1630			コクヨ	上下フレーム:スチール、焼付塗装 フィン/表面材:オレフィンシート 芯材:アルミ アジャスター:ナイロン(調整範囲20mm) ●ボルトや工具を使用せず、パネルの連結が可能であること ●1方向につき3連まで連結可能であること ●スクリーン形状は3種類程度あり、様々なレイアウトに対応可能であること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SNA-ST10E6A	スクリーン ストライプ 安定脚	3 500	550	155			コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 ●工具なしで取付可能 ●フレームの下から差し込むだけ
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-ASD4W-□□	収納棚 ジューク ダブル棚4段 直線用	2 800	430				コクヨ	フレーム:スチール角パイプ(□19、焼付塗装) 棚板耐荷重:(等分布)ダブル:294N(約30kgf) アジャスター:ナイロン(調整範囲0~25mm) ●フレームは2色以上、棚板は4色以上から選択可能であること ●フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること ●脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-ASD3W-□□	収納棚 ジューク ダブル棚3段 直線用	2 800	430				コクヨ	フレーム:スチール角パイプ(□19、焼付塗装) 棚板耐荷重:(等分布)ダブル:294N(約30kgf) アジャスター:ナイロン(調整範囲0~25mm) ●フレームは2色以上、棚板は4色以上から選択可能であること ●フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること ●脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-ASD2W-□□	収納棚 ジューク ダブル棚2段 直線用	2 800	430				コクヨ	フレーム:スチール角パイプ(□19、焼付塗装) 棚板耐荷重:(等分布)ダブル:294N(約30kgf) アジャスター:ナイロン(調整範囲0~25mm) ●フレームは2色以上、棚板は4色以上から選択可能であること ●フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること ●脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-PLS3W-□□	収納棚 ジューク L字ポスト3段	1 432	432	1310			コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-ACD3W-□□	収納棚 ジューク ダブル棚3段 ポスト用	2 800	430				コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-ASD3W-□□	収納棚 ジューク ダブル棚3段 直線用	3 800	430				コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKH-C3-□1	収納棚 ジューク 中間支柱3段	5 22	432	1310			コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKH-C4-□1	収納棚 ジューク 中間支柱4段	2 22	432	1720			コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKH-E4-□1	収納棚 ジューク エンド支柱4段	2 22	432	1720			コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKH-E3-□1	収納棚 ジューク エンド支柱3段	2 22	432	1310			コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKH-E2-□1	収納棚 ジューク エンド支柱2段	2 22	432	900			コクヨ	フレーム:スチール角パイプ、焼付塗装
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-GK-BK1	収納棚 ジューク 床固定金具	12 20	60	10			コクヨ	本体:スチール
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PDW-□□	収納棚 ジューク ホイールセットパネル (ダブル)	27 800	20	408			コクヨ	表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PGDWRM-□	収納棚 ジューク 植栽 ダブル基本M	4 837	427	109			コクヨ	パネル/表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材(ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエチレンフォーム

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PGDWRL-□	収納棚 ジューク 植栽 ダブル基本L	2	837	427	109		コクヨ	パネルノ表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材 (ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエチレンフォーム
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PGSWRM-□	収納棚 ジューク 植栽 シングル基本M	1	427	427	109		コクヨ	パネルノ表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材 (ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエチレンフォーム
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PGSWRL-□	収納棚 ジューク 植栽 シングル基本L	2	427	427	109		コクヨ	パネルノ表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材 (ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエチレンフォーム
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	MT-V77F□□	会議テーブル ビエナ フラップ型 正方形天板 塗装脚	8	750	750	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材 (ABS) 天板厚:25mm 支柱:スチール丸パイプ(φ50.8、焼付塗装) キャスター:薄型キャスター(ナイロン、ストッパー2個付き) ●天板はフラップ式であること。また、操作レバーは安全性に配慮し回転式であること ●天板をフラップ状態から水平状態に戻す際、安全性のため一旦途中で止まること ●キャスターストッパーは、2箇所のストッパーで4輪すべてがロックされること ●天板端部は、天板色と同色であり、テーブルを横に並べた際に隙間なく揃うよう、スクエアエッジであること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	K21-B1B2SZ-□□1	チェア ヘミング スタック脚 Lシェ尔 座パッド付き	6	575	562	772	450	コクヨ	背・座:ポリプロピレン 座パット:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(φ17.3、焼付塗装)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	K21-Z1B2SZ-□□1	チェア ヘミング スタック脚 Lシェ尔 座パッド付き	5	575	562	772	450	コクヨ	背・座:ポリプロピレン 座パット:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(φ17.3、焼付塗装)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	K21-B1B2SZ-□□1	チェア ヘミング スタック脚 Lシェ尔 座パット付き	5	575	562	772	450	コクヨ	背・座:ポリプロピレン 座パット:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(φ17.3、焼付塗装)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJK-FD32W-□□2	収納棚 ジューク ダブル 3段2連	3	1665	432	1310		コクヨ	フレーム:スチール角パイプ(□19、焼付塗装) 棚板耐荷重:(等分布)ダブル:294N(約30kgf) アジャスター:ナイロン(調整範囲0~25mm) ●フレームは2色以上、棚板は4色以上から選択可能であること ●フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること ●脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PGDWRM-□2	収納棚 ジューク 植栽 ダブル基本M	3	837	427	109		コクヨ	パネルノ表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材 (ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエチレンフォーム
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PGDWAM-□2	収納棚 ジューク 植栽 ダブル増連M	3	837	427	109		コクヨ	パネルノ表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材 (ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエチレンフォーム
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-PDW-□□4	収納棚 ジューク 木インセットパネル (ダブル)	12	800	20	408		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	SJKA-GK-BK1	収納棚 ジューク 床固定金具	12	20	60	10		コクヨ	本体:スチール

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	FW-85B240P	SONY 液晶ディスプレイ(ディーブブラック・ノングレアプレミアム)85型／3840×2160／HDMI／ブラック／スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)	1	1910	73	1091		SONY	●ディーブブラック・ノングレアプレミアム:アンチグレア(光拡散)とローリフレクション(反射低減)を両立させた2面表面処理技術を採用していること。 ●ベイズ値52%:外光や照明の映り込みを徹底的に抑えつつ、黒を深く美しく表現するコントラスト性能を担保する機能を有すること。 ●高輝度700cd/m²以上であること(明るい窓際やエントランス、照明の強い商業施設でも視認性を保てる高輝度仕様。) ●堅牢な運用設計:24時間連続稼働を前提とした信頼性と、長時間の運用でも発熱や消費電力を抑える高効率設計であること。 ●システム・CPU・機能面高画質プロセッサーXR搭載:信号処理による高コントラスト化や色再現(DCIカラー準92%)。高性能SoC内蔵:外部セットトップボックス(STB)なしでデジタルサイネーリアプリ等の単体運用が可能であること。 ●IP5Xの防塵規格に準拠していること。 ●視野角(左右/上下)178/178(JEITA規格準拠)コントラスト比10:1以上であること。 ●スピーカー数 フルレンジ×2 実用最大出力 W 20(10+10)以上であること。 ●傾斜設置横設置時:前傾20度、後傾20度 / 縦設置時:前傾15度、後傾20度以上であること。 ●コントラスト 600,000:1以上であること。 ●3年間のオンサイト(出張)修理保証が標準で付帯していること(販売店保証不可) ●電源連動 外部からの映像信号(HDMI等)を検知し、自動で本体
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PH-827B	業務用ディスプレイスタンドPH-820シリーズ(可動脚タイプ)／85Vまで対応／ブラック	1	900	730	1629		ハヤミ工業	●総耐荷重:180kg(ディスプレイ取付部80kg以下) ●脚部構造:後方可動脚(折りたたみ式)機構を採用していること。可動脚を折りたたむことで、壁面に隙間なくピッタリ設置(壁寄せ設置)ができることともに、部屋間の移動時には折りたたんだ状態で安全に搬入・移動が可能であること。 ●キャスター仕様:直径100mmのウレタン巻き双輪キャスターを採用し、ダブルストッパー機構(2個)を備えること。 ●高さ/角度調節機能:高さ調節は50mmピッチ・6段階の調整が可能であること。角度調節は前方11度、後方3度の任意調節機構を有すること。 ●配線収納機能:支柱背面に着脱可能なカバーを備え、支柱内部に各種ケーブルを完全に収納・配線できること。また、支柱前面にオプション棚板設置機器用の配線穴を有すること。 ●移動用ハンドル:本体上部または支柱に移動時に使用するハンドルを標準装備し、配線フックとしても兼用できる構造であること。 ●機器収納ボックス、カメラスタンド、CPUホルダー等の豊富な純正オプションパーツがラインナップされており、用途に応じたシステム拡張が可能であること。
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	TIN-FZ1607M-□□	教育用家具 イニシア テーブル 台形	8	1565	695	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 支柱:スチール丸パイプ(50.8Φ、焼付塗装) 脚:アルミダイカスト(焼付塗装) ●天板はフラップ式であり、簡単な操作でスタック収納・使用ができること ●キャスターは、車輪部に引っ掛けにくいように低床キャスターであり、ロック機構が付いていること ●天板色と天板エッジ色との組み合わせが出来、4パターン程度から選択可能なこと ●脚の色は、2色程度から選択が可能なこと ●脚高さは床面から150mm程度であり、足の出し入れがしやすいようになっていること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	TIN-FZ1607H-□□	教育用家具 イニシア テーブル 台形	4	1565	695	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 支柱:スチール丸パイプ(50.8Φ、焼付塗装) 脚:アルミダイカスト(焼付塗装) ●天板はフラップ式であり、簡単な操作でスタック収納・使用ができること ●キャスターは、車輪部に引っ掛けにくいように低床キャスターであり、ロック機構が付いていること ●天板色と天板エッジ色との組み合わせが出来、4パターン程度から選択可能なこと ●脚の色は、2色程度から選択が可能なこと ●脚高さは床面から150mm程度であり、足の出し入れがしやすいようになっていること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	TIN-FM1208M-□□	教育用家具 イニシア テーブル 勾玉形	2	1240	760	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 支柱:スチール丸パイプ(50.8φ、焼付塗装) 脚:アルミダイカスト(焼付塗装) ●天板はフラップ式であり、簡単な操作でスタック収納・使用ができること ●キャスターは、車輪部に引っ掛かり難いように低床キャスターであり、ロック機構が付いていること ●天板色と天板エッジ色との組み合わせが出来、4パターン程度から選択可能なこと ●脚の色は、2色程度から選択が可能なこと ●脚高さは床面から150mm程度であり、足の出し入れがしやすいようになっていること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	TIN-FM1208H-□□	教育用家具 イニシア テーブル 勾玉形	2	1240	760	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm 支柱:スチール丸パイプ(50.8φ、焼付塗装) 脚:アルミダイカスト(焼付塗装) ●天板はフラップ式であり、簡単な操作でスタック収納・使用ができること ●キャスターは、車輪部に引っ掛かり難いように低床キャスターであり、ロック機構が付いていること ●天板色と天板エッジ色との組み合わせが出来、4パターン程度から選択可能なこと ●脚の色は、2色程度から選択が可能なこと ●脚高さは床面から150mm程度であり、足の出し入れがしやすいようになっていること
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ビゼットチェア	ビゼットチェア	32	525	540	815	445	バブリック	フレーム:ポリプロピレン(グラスファイバー混入) 機能:スタッキング可能(床積10脚)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	バーニステアW	バーニステア W肘付き	8	560	540	810	455	バブリック	フレーム:ポリプロピレン(グラスファイバー混入) 機能:スタッキング可能(床積6脚)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PVE-S8CMBNM□-□□1	ブース ヴェルテ バックP付3.0サイド トレー無ミドル天板	2	905	1265	1805		コクヨ	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm パネル/表面材:ポリエステル 芯材:MDF 取り付け可能:スチール(焼付塗装) パネル厚:24mm アジャスター:樹脂(ナイロン) バックパネル/不織布(ポリエステル) ●床傾斜調整範囲18mm
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PVE-S8LMBNM□-□□1	ブース ヴェルテ バックP付 2.0サイドL ミドル天板	5	905	1265	1805		コクヨ	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm パネル/表面材:ポリエステル 芯材:MDF 取り付け可能:スチール(焼付塗装) パネル厚:24mm アジャスター:樹脂(ナイロン) バックパネル/不織布(ポリエステル) ●床傾斜調整範囲18mm
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PVE-S8RMBNM□-□□1	ブース ヴェルテ バックP付 2.0サイドR ミドル天板	5	905	1265	1805		コクヨ	天板/表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm パネル/表面材:ポリエステル 芯材:MDF 取り付け可能:スチール(焼付塗装) パネル厚:24mm アジャスター:樹脂(ナイロン) バックパネル/不織布(ポリエステル) ●床傾斜調整範囲18mm
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ALT-TLASU1-B2	ブースオプション タスクライト マグネット取付	12	525	41	15		コクヨ	消費電力:12W 定格電圧:100V(50/60Hz共用) 電源コード:2m 色温度:5000K ●マグネット取付け
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PVEA-LB09-E6A1	ブース ヴェルテ オプションパーツ 配線カバー付	12	855	79	639		コクヨ	●タスクライト用
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	APP-04H200-□1	エナジーライン E6	12	96	66	81		コクヨ	本体:樹脂(ABS、PC) クラмп部:スチール
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PVEU-M-E6A1	ブース ヴェルテ 配線カバーH720	12	48	40	655		コクヨ	ブース ヴェルテ用
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	PVEA-MH-E6A1	ブース ヴェルテ マルチフック	12	30	29	37		コクヨ	ブース ヴェルテ用 ●耐荷重:49N(約5kgf)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	K21-B1B2SZ-□□1	チェア ヘミング スタック脚 Lシェル 座パッド付き	4	575	562	772	450	コクヨ	背:座:ポリプロピレン 座パッド:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(Φ17.3、焼付塗装) ●スタック可能脚数:床4脚 ●インクルードデザインにより、片手で引ける背面や、どの向きでもたち座りしやすい座面であること。

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	K21-Z1B2SZ-□□1	チェア ヘミング スタック脚 Lシェ尔 座パッド付き	4	575	562	772	450	コクヨ	背・座:ポリプロピレン 座パッド:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(Φ17.3、焼付塗装) ●スタック可能脚数:床4脚 ●インクルーシブデザインにより、片手で引ける背面や、どの向きでもたち座りしやすい座面であること。
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	K21-B1B2SZ-□□1	チェア ヘミング スタック脚 Lシェ尔 座パッド付き	4	575	562	772	450	コクヨ	背・座:ポリプロピレン 座パッド:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(Φ17.3、焼付塗装) ●スタック可能脚数:床4脚 ●インクルーシブデザインにより、片手で引ける背面や、どの向きでもたち座りしやすい座面であること。
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ロッカー	3列6段ロッカー 18人用 錠前DST錠4桁暗証式	5	900	380	1790		エーコー	●指定3色カラー塗装 ●4桁暗証式ダイヤル錠 ●番号検索キー付き ●扉アンバープレート付き
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	AEG-AD01-1	アクセサリ 人工植物 アオダモ H1800	3	700	700	1800		コクヨ	幹:天然植物特殊加工 葉:ポリエステルクロス 小枝:銅線入樹脂形成 付属品:プラスチック製植木鉢
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	AEG-BJ01-2	アクセサリ 人工植物 ベンジャミン H1800	2	700	700	1800		コクヨ	幹:天然植物特殊加工 葉:ポリエステルクロス 小枝:銅線入樹脂形成 付属品:プラスチック製植木鉢
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	ABP-S03S38-SW2	アクセサリ ポリストーンプラントBOX	5	380	380	380		コクヨ	本体材質:ポリストーン(石粉混入樹脂)
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	YW-537L-ID□	リサイクルボックスNYI	2	560	400	900		山崎産業	本体:スチール粉体塗装 投入口:再生PP100% ●角型投入口、専用分別シール付属であること。
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	YW-538L-ID□	リサイクルボックスNYI	2	560	400	900		山崎産業	本体:スチール粉体塗装 投入口:再生PP100% ●丸型投入口、専用分別シール付属であること。
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	S6017-6012	丸ベンチ大 Φ1200 台輪無し 張地ランクC	2	1200	1200	450		アダル	側面:国産い草
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	S6017-6050	丸ベンチ小 Φ500 台輪無し 張地ランクC	2	500	500	450		アダル	側面:国産い草
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	S6017-6170	四角ベンチ 700x700 台輪無し 張地ランクC	2	700	700	450		アダル	側面:国産い草
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	YW-537L-ID□	リサイクルボックスNYI	2	560	400	900		山崎産業	本体:スチール粉体塗装 投入口:再生PP100% ●角型投入口、専用分別シール付属であること。
1階	学生ホール(イノベーションクロス)	YW-538L-ID□	リサイクルボックスNYI	2	560	400	900		山崎産業	本体:スチール粉体塗装 投入口:再生PP100% ●丸型投入口、専用分別シール付属であること。
1階	情報処理演習室1・2	DSE-LSF1207M-□□2	デスク シークエンス 舟底エッジ天板 ボタン昇降	2	1150	675	1290		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS/PVC) 芯材:パーティクルボード 天板厚み:25mm ビーム:スチール(焼付塗装) 脚:スチール(焼付塗装)、アジャスター(ABS) コードダクト:スチール(焼付塗装) ●天板はH630mm以上H1290mm程度の範囲で昇降し、任意の位置で固定が可能であること
1階	情報処理演習室1・2	DSED-LSF1210A-□□1	ワイヤリングパネル シークエンス フロント 片面	2	1200	33	1070		コクヨ	表面材:布張り 芯材:MDF エッジ・笠木:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)
1階	中演習室1・2・3	ESD-YRK6545U-□□2	教育用 ユレース 自動接地アジャスター	90	650	450	720		コクヨ	天板:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 幕板:スチール 脚フレーム/支柱:スチールパイプ ベース:アルミダイカスト アジャスター:ナイロン、ABS ●脚は出入りがスムーズにできるようにL字形であること ●床に馴染むように自動設置アジャスターであること
1階	中演習室1・2・3	CK-720WPAW□-VN	会議イス ビエガ 背樹脂 白塗装脚 ホワイトシェ尔	30	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込む形とすること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	中演習室1・2・3	CK-720WPAW□-VN	会議イス ピエガ 背樹脂 白塗装脚 ホワイトシエル	30	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性デンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込み形とすること
1階	中演習室1・2・3	CK-720WPAW□-VN	会議イス ピエガ 背樹脂 白塗装脚 ホワイトシエル	30	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性デンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込み形とすること
1階	中演習室1・2・3	WA-KA50□NN	コラボ家具 会議サポート 演台	3	905	505	1070		コクヨ	天板:メラミン化粧板 本体:スチール ●アジャスター×4、キャスター×4付き ●電源コンセント付き ●天板・棚板耐荷重:98N(約10kgf)
1階	中演習室1・2・3	K18-M84C-□1	スツール CK-750 ミドルハイトタイプ メッキ脚	3	405	405	620	620	コクヨ	座/座板:合板 クッション:チップウレタン、スラウレタン 脚:丸鋼Φ9 ●座地の色は、6色程度から選択できること ●脚の色は、3色程度から選択できること
1階	中演習室1・2・3	FW-65BZ40P	SONY 液晶ディスプレイ(ディープブラック・ノングレアプレミアム) 65型/3840×2160/ HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)	3	1459	47	834		SONY	●ディープブラック・ノングレア プレミアム:アンチグレア(光拡散)とローリフレクション(反射低減)を両立させたソニ表面処理技術を採用していること。 ●ベイズ値 47%:外光や照明の映り込みを徹底的に抑えつつ、黒を深く美しく表現するコントラスト性能を担保する機能を有すること。 ●高輝度 700cd/m ² 以上であること(明るい窓際やエントランス、照明の強い商業施設でも視認性を保てる高輝度仕様。) ●堅牢な運用設計:24時間連続稼働を前提とした信頼性と、長時間の運用でも発熱や消費電力を抑える高効率設計であること。 ●システム・CPU・機能面高画質プロセッサー XR搭載:信号処理による高コントラスト化や色再現(DCIカバー率92%)。高性能SoC内蔵:外部セットアップボックス(STB)なしでデジタルサイネージアプリ等の単体運用が可能であること。 ●IP5Xの防塵規格に準拠していること。 ●視野角(左右/上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)以上であること。 ●スピーカー数 フルレンジ×2 実用最大出力 W 20(10+10)以上であること。 ●傾斜設置 横設置時:前傾20度、後傾20度 / 縦設置時:前傾15度、後傾20度以上であること。 ●コントラスト 600,000:1以上であること。 ●3年間のオンサイト(出張)修理保証が標準で付帯していること(販売店保証不可) ●電源連動 外部からの映像信号(HDMI等)を検知し、自動で本体
1階	中演習室1・2・3	PH-825B	業務用ディスプレイスタンドPH-820シリーズ(可動脚タイプ)ノ〜65Vまで対応/ブラック	3	800	680	1629		ハヤミ工業	●総耐荷重:160kg(ディスプレイ取付部60kg以下) ●脚部構造:後方可動脚(折りたたみ式)機構を採用していること。 可動脚を折りたたむことで、壁面に隙間なくピッタリ設置(壁寄せ設置)ができるとともに、部屋間の移動時には折りたたんだ状態で安全に搬入・移動が可能であること。 ●キャスター仕様:直径100mmのウレタン巻き双輪キャスターを採用し、ダブルストッパー機構(2個)を備えること。 ●高さ/角度調節機能:高さ調節は50mmピッチ・6段階の調整が可能であること。角度調節は前方11度、後方3度の任意調節機構を有すること。 ●配線収納機能:支柱背面に着脱可能なカバーを備え、支柱内部に各種ケーブルを完全に収納・配線できること。また、支柱前面にオプション棚板設置機器用の配線穴を有すること。 ●移動用ハンドル:本体上部または支柱に移動時に使用するハンドルを標準装備し、配線フックとしても兼用できる構造であること。 ●機器収納ボックス、カメラスタンド、CPUホルダー等の豊富な純正オプションパーツがラインナップされており、用途に応じたシステム拡張が可能であること。
1階	大講義室	WA-KA50□NN	コラボ家具 会議サポート 演台	1	905	505	1070		コクヨ	天板:メラミン化粧板 本体:スチール ●アジャスター×4、キャスター×4付き ●電源コンセント付き ●天板・棚板耐荷重:98N(約10kgf)

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	大講義室	K18-M84C-□1	スツール CK-750 ミドルハイトタイプ メッキ脚	1	405	405	620	620	コクヨ	座ノ座板:合板 クッション:チップウレタン、スラブウレタン 脚ノ丸鋼Φ9 ●張地の色は、6色程度から選択できること ●脚の色は、3色程度から選択できること
1階	会議スペース(県民協働スクエア)	FLF-K0604MPS-□□1	教育用 リーフラインS スクエアテーブル 幕板・棚付	60	650	450	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚:20mm 支柱:スチール角パイプ(46.5×24.5)、メラミン焼付塗装 脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ●フラップ式天板であること ●フラップ操作レバーは大型で握りやすく、片手で操作が可能であること ●キャスターは双輪で且つ移動がしやすいΦ50mmタイプであること ●平行スタックが可能且つスタックピッチが90mm程度であること ●脚は強度とデザインを兼ね備えたアルミダイカスト製であること ●キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能が付いていること(最大10mm程度)
1階	会議スペース(県民協働スクエア)	CK-720WPAW□-VN	会議イス ピエガ 背樹脂 白塗装脚 ホワイトシエル	20	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込む形とすること
1階	会議スペース(県民協働スクエア)	CK-720WPAW□-VN	会議イス ピエガ 背樹脂 白塗装脚 ホワイトシエル	20	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込む形とすること
1階	会議スペース(県民協働スクエア)	CK-720WPAW□-VN	会議イス ピエガ 背樹脂 白塗装脚 ホワイトシエル	20	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込む形とすること
1階	会議スペース(県民協働スクエア)	FW-75BZ40P	SONY 液晶ディスプレイ(ディープブラック・ノングレアプレミアム)75型ノ3840×2160ノHDMIノブラックノスピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)	1	1684	72	962		SONY	●ディープブラック・ノングレア プレミアム:アンチグレア(光拡散)とローリフレクション(反射低減)を両立させたソニ表面処理技術を採用していること。 ●ヘイズ値 52%:外光や照明の映り込みを徹底的に抑えつつ、黒を深く美しく表現するコントラスト性能を担保する機能を有すること。 ●高輝度 700cd/m ² 以上であること(明るい窓際やエントランス、照明の強い商業施設でも視認性を保てる高輝度仕様。) ●堅牢な運用設計:24時間連続稼働を前提とした信頼性と、長時間の運用でも発熱や消費電力を抑える高効率設計であること。 ●システム・CPU・機能面高画質プロセッサーXR搭載:信号処理による高コントラスト化や色再現(DCIカバー率92%)。高性能SoC内蔵:外部セットトップボックス(STB)なしでデジタルサイネーリアプリ等の単体運用が可能であること。 ●IP5Xの防塵規格に準拠していること。 ●視野角(左右/上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)以上であること。 ●スピーカー数 フルレンジ×2 実用最大出力 W 20(10+10)以上であること。 ●傾斜設置 横設置時:前傾20度、後傾20度 / 縦設置時:前傾15度、後傾20度以上であること。 ●コントラスト 600,000:1以上であること。 ●3年間のオンサイト(出張)修理保証が標準で付帯していること(販売店保証不可) ●電源連動 外部からの映像信号(HDMI等)を検知し、自動で本体電源がONになり入力ソースが切替わる機能を有すること。

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	会議スペース(県民協働スクエア)	PH-827B	業務用ディスプレイスタンドPH-820シリーズ(可動脚タイプ)／85Vまで対応／ブラック	1	900	730	1629		ハヤミ工産	●総耐荷重:180kg(ディスプレイ取付部80kg以下) ●脚部構造:後方可動脚(折りたたみ式)機構を採用していること。 ●可動脚を折りたたむことで、壁面に隙間なくピッタリ設置(壁寄せ設置)ができることともに、部屋間の移動時には折りたたんだ状態で安全に搬入・移動が可能であること。 ●キャスター仕様:直径100mmのウレタン巻き双輪キャスターを採用し、ダブルストップバー機構(2個)を備えること。 ●高さ・角度調節機能:高さ調節は50mmピッチ・6段階の調整が可能であること。角度調節は前方11度、後方3度の任意調節機構を有すること。 ●配線収納機能:支柱背面に着脱可能なカバーを備え、支柱内部に各種ケーブルを完全に収納・配線できること。また、支柱前面にオプション棚板設置機器用の配線穴を有すること。 ●移動用ハンドル:本体上部または支柱に移動時に使用するハンドルを標準装備し、配線フックとしても兼用できる構造であること。 ●機器収納ボックス、カメラスタンド、CPUホルダー等の豊富な純正オプションパーツがラインナップされており、用途に応じたシステム拡張が可能であること。
1階	情報発信スペース(FPUBase)	PNM652	PN-M652 65型4kディスプレイ	1	1454	59	832		SHARP	●画面性能・移動条件:解像度3,840×2,160(4K)以上を有し、画面輝度は550cd/m²以上、かつ24時間連続稼働に対応していること。 ●接続性・給電性能: 映像入力端子としてHDMIおよびDisplayPortに加え、DisplayPort Alternate Modeおよび最大65W以上の電源供給に対応したUSB Type-C端子を1系統以上標準で備えていること。 ●設置性・筐体構造: 横置き・縦置き設置に対応するとともに、上向きおよび下向きの双方に最大20度までの傾斜設置が可能であり、業務用途に適した金属(メタルシャーシ)筐体を採用していること。 ●システム拡張性:本体にメディアプレーヤー機能を標準搭載し、単体でのコンテンツ再生ができるほか、Intel® Smart Display Module (SDM)規格に対応した拡張スロットを1基以上備えていること。 ●保守保証: ハヤミ工産用途での長期運用に配慮し、メーカー保証または指定保証
1階	情報発信スペース(FPUBase)	PNM502	50V型インフォメーションディスプレイスタンダードモデル	1	1121.6	66.5	645.2		SHARP	●画面性能・移動条件:解像度3,840×2,160(4K)以上を有し、画面輝度は550cd/m²以上、かつ24時間連続稼働に対応していること。 ●接続性・給電性能: 映像入力端子としてHDMIおよびDisplayPortに加え、DisplayPort Alternate Modeおよび最大65W以上の電源供給に対応したUSB Type-C端子を1系統以上標準で備えていること。 ●設置性・筐体構造: 横置き・縦置き設置に対応するとともに、上向きおよび下向きの双方に最大20度までの傾斜設置が可能であり、業務用途に適した金属(メタルシャーシ)筐体を採用していること。 ●システム拡張性:本体にメディアプレーヤー機能を標準搭載し、単体でのコンテンツ再生ができるほか、Intel® Smart Display Module (SDM)規格に対応した拡張スロットを1基以上備えていること。 ●保守保証: ハヤミ工産用途での長期運用に配慮し、メーカー保証または指定保証
1階	情報発信スペース(FPUBase)	FHW-52B	壁面ハンガー	2					共栄商事	●耐荷重および対応ピッチ: 使用ディスプレイを設置できるだけの耐荷重を有し、取付穴ピッチは幅100～400mm・高さ100～400mmの範囲で柔軟に調整できること。 ●形状・設置性: ハンガー(金具)背面に機器を収納できるボックス付きであること。 ●チルト機能: 視認性を確保するため、前傾0°～20°の角度調整機構を備えていること。 ●品質・安全基準: 環境配慮および安全確保のためRoHS指令に対応していること。
1階	情報発信スペース(FPUBase)	F841504-02	PNZP40 サイネージコントローラー	2					SHARP	●主要スペック:OS: Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)、CPU: インテル® Celeron® 3965U (2.2GHz)、メモリ: 4GB以上、SSD: 64GB以上。 ●外形寸法 W166mm×D177mm×H22mm以下(ファンレス・超薄型構造) ●消費電力65W以下 ●自動起動・シャットダウン・代替画像表示制御に対応すること。
1階	情報発信スペース(FPUBase)	KE101DT3	HDMI／DVI用ツイストペアケーブル送信機	2					興和オプトロニクス	●4K@60Hz (YCbCr 4:2:0) / 4K@30Hz (4:4:4) 対応、HDCP 2.2適合。通常モードで4K映像を70m以上、長距離モード(1080p)で150m以上延長可能であること。 ●●双方向伝送ポート:映像・音声に加え、RS-232C (D-Sub 9ピン) および LANポート (100BASE-TX) を装備し、1本のカテゴリケーブルで制御信号およびLAN信号の双方向透過伝送が可能であること。
1階	情報発信スペース(FPUBase)	KE101DR3	HDMI／DVI用ツイストペアケーブル受信機	2					興和オプトロニクス	●4K@60Hz (YCbCr 4:2:0) / 4K@30Hz (4:4:4) 対応、HDCP 2.2適合。通常モードで4K映像を70m以上、長距離モード(1080p)で150m以上延長可能であること。 ●●双方向伝送ポート:映像・音声に加え、RS-232C (D-Sub 9ピン) および LANポート (100BASE-TX) を装備し、1本のカテゴリケーブルで制御信号およびLAN信号の双方向透過伝送が可能であること。

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	情報発信スペース (FPUBase)	H74002	KM-HD20-10FC ハイスピードHDMIケーブル(1m/BK)	4					サンワサプライ	●コネクタ形状: HDMIプラグ - HDMIプラグ (Type A 19ピン オス - Type A 19ピン オス) ●HDMI規格: HDMI バージョン1.4 (カテゴリ2 / HIGH SPEED with ETHERNET 対応) ●伝送領域: 最大 10.2Gbps ●対応解像度: 4K (3840 × 2160 / 30Hz)、4096 × 2160 / 24Hz、1080p (1920 × 1080 / 60Hz・120Hz)、2560 × 1440 / 60H
1階	情報発信スペース (FPUBase)	PN-HW322	32V型インフォメーションディスプレイ証ノベーシックモデル	6					SHARP	●画面性能: 画面サイズは32V型、解像度1,920 × 1,080 (フルHD) 以上を有し、輝度350cd/m以上、かつ16時間以上の連続稼働に対応していること ●設置性: 横置き・縦置き設置に加え、省スペースや視認性向上のための前傾・後傾等の傾斜(斜め)設置にメーカー保証として対応していること ●再生・音響機能: USBメモリ等からコンテンツを自動再生できるメディアプレーヤー機能をディスプレイ本体に内蔵していること 本体にステレオスピーカーを内蔵していること ●保守保証:
1階	情報発信スペース (FPUBase)	MH-453B	壁掛け金具 ブラック(角度調節タイプ/前後チルト)	6	350	92	202		ハヤミ工業	●耐荷重および適合規格: ディスプレイ質量に対応するため耐荷重50kg以上を有し、VESA規格(100 × 100mmから最大300 × 200mm)に標準で適合していること ●可動性能: 視認性向上のため、上下方向の角度調整(前傾・後傾チルト)機構を標準で備えていること ●形状・施工性: 圧迫感を抑えるため壁面からの出張り寸法を抑えた構造とし、引っ掛け方式による容易な施工および脱落防止ロック機構を有すること ●品質・適合基準:
1階	情報発信スペース (FPUBase)	USBP8GVZ3	USB2.0対応スライド式USBメモリ8GB 黒	6					Verbatim	●コネクタ形状: USB Standard-A オス ●伝送速度: USB 2.0規格(最大480Mbps ※理論値) ●電源: USBバスパワー(外部電源不要) ●機能: プラグアンドプレイ対応
1階	情報発信スペース (FPUBase)	PX-GRP18NN	アクセサリ 人工植物 アレカバームH1800	1	1000	1000	1800		コクヨ	幹: 天然植物特殊加工 葉: ポリエステルクロス 小枝: 銅線入樹脂形成 付属品: プラスチック製植木鉢
1階	情報発信スペース (FPUBase)	AEG-BJ01-2	アクセサリ 人工植物 ベンジャミン H1800	1	700	700	1800		コクヨ	幹: 天然植物特殊加工 葉: ポリエステルクロス 小枝: 銅線入樹脂形成 付属品: プラスチック製植木鉢
1階	情報発信スペース (FPUBase)	AEG-AD01-1	アクセサリ 人工植物 アオダモ H1800	1	700	700	1800		コクヨ	幹: 天然植物特殊加工 葉: ポリエステルクロス 小枝: 銅線入樹脂形成 付属品: プラスチック製植木鉢
1階	情報発信スペース (FPUBase)	AEG-BD01-1	アクセサリ 人工植物 ボダイジュ	1	600	600	1800		コクヨ	幹: 天然植物特殊加工 葉: ポリエステルクロス 小枝: 銅線入樹脂形成 付属品: プラスチック製植木鉢
1階	情報発信スペース (FPUBase)	APB-S02C40-GT1	アクセサリ プラントボックス ファイバーセメント	2	400	400	400		コクヨ	本体材質: ファイバーセメント
1階	情報発信スペース (FPUBase)	APB-S03S38-SW2	アクセサリ ポリストーンプラントBOX	2	380	380	380		コクヨ	本体材質: ポリストーン(石粉混入樹脂)
1階	事務コーナー(執務エリア)	SD-ISN167CAAS□N3	デスク IS 両袖デスクA4	1	1600	700	720		コクヨ	表面材: メラミン化粧板 エッジ: 樹脂(ABS、ASA) 芯材: スチール 天板厚み: 29mm 脚・袖: スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板: スチール(焼付塗装) コードダクト: 樹脂(PP) ダクトカバー: 樹脂(ABS) ●災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ●上段引き出しは深型(有効78mm程度)でノートPCが収納可能なこと ●天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	事務コーナー(執務エリア)	SD-ISN127LCAS□N3	デスク IS 片袖デスクA4	9	1200	700	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂(ABS、ASA) 芯材:スチール 天板厚み:29mm 脚・袖:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板:スチール(焼付塗装) コードダクト:樹脂(PP) ダクトカバー:樹脂(ABS) ●災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ●上段引き出しは深型(有効78mm程度)でノートPCが収納可能なこと ●天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること
1階	事務コーナー(執務エリア)	SD-ISN187LS□N	デスク IS スタンダードテーブル	1	1800	700	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂(ABS、ASA) 芯材:スチール 天板厚み:29mm 脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板:スチール(焼付塗装) コードダクト:樹脂(PP) ダクトカバー:樹脂(ABS) ●天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること
1階	事務コーナー(執務エリア)	C04-B130MW-E1□1	チェア ミトラ2 可動肘 白脚 白本体 布	5	680	565	900	415	コクヨ	座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル 脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
1階	事務コーナー(執務エリア)	C04-B130MW-E1□1	チェア ミトラ2 可動肘 白脚 白本体 布	5	680	565	900	415	コクヨ	座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル 脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
1階	事務コーナー(執務エリア)	C04-B130MW-E1□1	チェア ミトラ2 可動肘 白脚 白本体 布	4	680	565	900	415	コクヨ	座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル 脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
1階	事務コーナー(執務エリア)	HS-S20KF1-2T	保管庫 ホームセーフ ダイアルロック	1	475	532	698		コクヨ	外装・本体:鋼板(表面処理鋼板等) 耐火材:高炉セメント(気泡コンクリート) 表面塗装:樹脂塗装 ●ダイアルロック
1階	事務コーナー(執務エリア)	NWA-S900R□	食器棚 NWシリーズ	1	900	445	1931		パモウナ	表面材:オレフィンシート 本体:MDF、パーティクルボード
1階	事務コーナー(執務エリア)	PF-DW51	アクセサリ リサイクルボックス	2	280	448	725		コクヨ	材質:再生PP ●一般ごみ用
1階	事務コーナー(執務エリア)	PF-DW52	アクセサリ リサイクルボックス	1	280	448	725		コクヨ	材質:再生PP ●カン用

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	事務コーナー(執務エリア)	APP-03H20N-□1	モバイルバッテリー エナジーボトル(エナジーシリーズ)	3	72	76	230		コクヨ	ポート:USB Type-C(出力用)×1 USB Type-C(入出力用)×1 最大出力電力:USB Type-C 18W USB Type-C 65W 充電時間:3.5時間(充電残量80%までの充電) 4.5時間(充電残量100%までの充電)
1階	事務コーナー(執務エリア)	APP-03C40A-E61	モバイルバッテリー エナジーボトル用チャージャーACアダプタ	1	220	220	28		コクヨ	エナジーボトル用チャージャー+ACアダプター
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	NBLA155-011H1	Dell Pro 15 Essential(Core i5-1334U/8GB/SSD・512GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Home & Business 2024/15.6型/FHD/非タッチ/1年保守)	1					Dell Technologies	●本性能・メモリ: CPUは第13世代 インテル Core i5(10コア)以上とし、メモリはDDR5規格(8GB以上、スロット2基搭載)、ストレージは512GB PCIe NVMe SSD以上を有すること。 ●画面性能: 15.6型FHD(1,920,080)非光沢液晶を有し、滑らかな表示が可能なりフレッシュレート120Hz以上に対応していること。 ●拡張性・インターフェース: 映像出力および本体給電が可能なPower Delivery・DisplayPort対応USB Type-C端子およびフルサイズSDカードスロットをそれぞれ1系統以上標準搭載すること。 ●付属ソフト・OS: OSはWindows 11 Pro 64bitとし、Microsoft Office Home & Business 2024がプリインストール(ライセンス付属)されていること。
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	F841593-01	PNSS02 e-Signage ネットワーク版	1					SHARP	●ソフトウェア構成: シャープ e-SignageS ネットワーク版(PN-SS02)および e-Signageプラスパッケージ(ESIGLPS)または同等品以上。 ●配信・管理機能: 100台以上のSTBへ一括・個別配信管理が可能なこと。 ●STBに対するネットワーク経由での動作疎通確認、リアルタイム表示画面のサムネイル取得機能、および時刻同期機能を標準搭載 ●Excel等で編集したデータをCSV形式で指定フォルダーに保存することで、催事案内等のコンテンツが自動更新・連携表示される機能を有すること。 ●CSVデータから日付・時刻条件を判別・抽出し、該当する案件のみをフィルタリング表示できる機能を有すること。
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	F841224	#ESIGPLS e-Signage プラスパッケージ	1					SHARP	
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	CP-SBOX2	サンワサプライ 機器収納ボックス(H700mm)	1	500	500	700		サンワサプライ	●寸法・耐荷重: 省スペース設置に対応したコンパクト設計(幅450mm×奥行420mm×高さ510mm以下)とし、STBや周辺機器の積載に耐えうる総耐荷重50kg以上を有すること。 ●セキュリティ性能: 収納機器および配線・電源の盗難・不正アクセスを防止するため、前面および背面構造の双方にシリンダー錠(鍵)を備えていること。 ●放熱・熱対策: 自然換気用の通気口を備えるとともに、機器の発熱に応じて後付けの放熱用ファンを追加装着できる構造であること。 ●配線・設置性: 電源ケーブルおよび各種信号線の引き込みを容易にするため、天
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	AT-FS710/5レイヤー2スイッチ	アライドテレシス AT-FS710/5E 3713R スイッチHUB	1					アライドテレシス	●基本性能: 10/100BASE-TXポートを16ポート以上備え、筐体は耐久性に優れた金属製かつ電源ケーブルを直接接続できる電源内蔵型であること。 ●動作環境・静音性: 悪条件下の設置にも耐えうるよう動作環境温度0~50℃に対応し、静音性・耐候性に優れたファンレス構造であること。 ●ネットワーク保護機能: 誤配線によるネットワークダウンを防止するため、**ループ検知および自動遮断機能(ループガード)**を標準搭載していること。 ●設置性・省電力: 19インチラック設置または壁面・棚下設置に対応可能な構造とし、未通信時の消費電力を抑える省電力イーサネット(IEEE 802.3az)に対応していること。
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	H30404	サイネージコントローラー キーティング費	4					SHARP	別紙参照(5. 施工・運用支援および事業者要件)
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	H30201	設定調整費(初期設定)	1					SHARP	別紙参照(5. 施工・運用支援および事業者要件)
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	H30404	現場作業料金(3名派遣)	1					SHARP	別紙参照(5. 施工・運用支援および事業者要件)
1階	事務コーナー(サイネージ管理)	サイネージドゥサツメイドウニュウシエン	サイネージ動作説明、導入支援(3H)	1					SHARP	別紙参照(5. 施工・運用支援および事業者要件)
1階	医務室	SD-ISN127LCAS□N3	デスク IS 片袖デスクA4	1	1200	700	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂(ABS、ASA) 芯材:スチール 天板厚み:29mm 脚・袖:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板:スチール(焼付塗装) コードダクト:樹脂(PP) ダクトカバー:樹脂(ABS) ●災害時に避難経路を塞ぐことがないよう、センター引き出しはラッチ付きであること ●上段引き出しは深型(有効78mm程度)でノートPCが収納可能なこと ●天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	医務室	C04-B130CU-□□1	チェア ミトラ2 可動肘 黒脚 黒本体 布	1	680	565	890	415	コクヨ	座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル 脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度運動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、骨盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
1階	医務室	C10-S39SX-□□1	チェア ビコラリビナ 患者用イス 円盤脚 ミニバック レザー	1	540	550	690	425	コクヨ	背板:ポリプロピレン、クッション:スラブウレタン 座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン 脚部:円盤脚
1階	医務室	BWU-SU59SAWN	収納庫 エディア 両開き扉 上置き	2	900	450	1050		コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 引手:樹脂成形品(ABS) 棚板:スチール、焼付塗装 耐荷重490N ●引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ●衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ●本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ●収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ●収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること
1階	医務室	BWU-SD59SAWN	収納庫 エディア 両開き扉 下置き	2	900	450	1050		コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 引手:樹脂成形品(ABS) 棚板:スチール、焼付塗装 耐荷重490N ●引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ●衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ●本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ●収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ●収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること
1階	医務室	BWUB-W9SAW	収納庫 エディア ダブルベース	2	900	438	50		コクヨ	本体:スチール焼付塗装 ●アジャスター(調整幅0～25mm程度)付きであること ●2色程度から選択が可能であること ●配線孔が3ヶ所付いていること(開口寸法W80mm×D34mm、コンセントなし)
1階	医務室	PE-L51	壁固定金具 レベル1用	3	110	135	55		コクヨ	本体:銅板
1階	医務室	AWG-AN2-□□1	ワークサポートツール エニーワゴン	1	482	300	768		コクヨ	脚:スチール丸パイプΦ19.1(焼付塗装) 棚板:スチール(焼付塗装) キャスター:Φ40双輪キャスター(本体:ナイロン、車輪:ウレタン巻き)
1階	医務室	HP-B100F1	医療用ベッド 一般ベッド キャスター付き	1	910	2130	1000		コクヨ	フレーム本体:スチール、粉体塗装 キャスター:Φ75、対角ストッパー付き
1階	医務室	HP-BM80NN	医療用ベッド ファイバーマットレス	1	850	1910	100		コクヨ	素材:ポリエステル
1階	更衣室・パウダールーム・給湯室	LK-DN3SAWN	ロッカー LK ダイアル錠タイプ 3人用	3	900	515	1790		コクヨ	本体:扉/銅板、焼付塗装 ●色:ホワイ特(SAW) ●ダイヤル錠仕様 ●付属品:ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け
1階	更衣室・パウダールーム・給湯室	LK-DN2SAWN	ロッカー LK ダイアル錠タイプ 2人用	1	608	515	1790		コクヨ	本体:扉/銅板、焼付塗装 ●色:ホワイ特(SAW) ●ダイヤル錠仕様 ●付属品:ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け
1階	更衣室・パウダールーム・給湯室	PE-L51	壁固定金具 レベル1用	4	110	135	55		コクヨ	本体:銅板
1階	更衣室・パウダールーム・給湯室	LK-KENSAKU-KEY-S	ロッカー LK-DN 暗証番号検索キー-S	1					コクヨ	●暗証番号検索キー
1階	更衣室・パウダールーム・給湯室	パウダールームカウンターイッシキ	パウダールームカウンター一式(全身壁面ミラー含む)	1	2400	450	750		宝来社	メイクカウンター:ポリ、メラミン化粧板 メイク卓上ミラー:角度調整可能、照明付き、USBコンセント付き カウンター下:プレーカー付きOAタップ設置 全身壁面ミラー:クリアミラー5mm四方磨き(ミラーフレーム付き)
1階	更衣室・パウダールーム・給湯室	K18-M83C-□□1	スツール CK-750 ミドルタイプ メッキ脚	3	405	405	455		コクヨ	座/座板:合板 クッション:チップウレタン、スラブウレタン 脚:丸鋼Φ9 ●張地の色は、6色程度から選択できること ●脚の色は、3色程度から選択できること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
1階	風除室(新設)・入場ゲート	US-G40NN	アクセサリ フレーム型ステンレス傘立て	2	905	335	500		コクヨ	本体:ステンレス角パイプ 傘受け:強化ナイロン ●アジャスター付き ●40～45本用
1階	風除室(新設)・入場ゲート	YA-105L-SB-SI	傘しずくりNHD-S	2	487	350	870		山崎産業	本体:ステンレス粉体塗装 吸水パッド:マイクロファイバーモール糸
1階	入場ゲート(サイネージ)	PNM752	PN-M752 75型ディスプレイ	4	1682	83	961		SHARP	●横2列背中合わせ天井り4面構成 ●画面性能・稼働条件:解像度3,840×2,160(4K)以上を有し、画面輝度は550cd/m ² 以上、かつ24時間連続稼働に対応していること。 ●接続性・給電性能: 映像入力端子としてHDMIおよびDisplayPortに加え、DisplayPort Alternate Modeおよび最大65W以上の電源供給に対応したUSB Type-C端子を1系統以上標準で備えていること。 ●設置性・筐体構造: 横置き・縦置き設置に対応するとともに、上向きおよび下向きの双方に最大20度までの傾斜設置が可能であり、業務用途に適した金属(メタルシャーシ)筐体を採用していること。 ●システム拡張性: 本体にメディアプレーヤー機能を標準搭載し、単体でのコンテンツ再生ができるほか、Intel® Smart Display Module (SDM)規格に対応した拡張スロットを1基以上備えていること。 ●保守保証: 公共・業務用途での長期運用に配慮し、メーカー保証または指定保守サービスより、引渡し日から3年以上の無償修理対応を受けられること。
1階	入場ゲート(サイネージ)	テンツカナガ	ディスプレイ天吊り金具 DH-521 特注 ディスプレイ4面仕様用	1					(株)オーエス	●横2面×両面 計4面でベゼルずれを防ぐために一体化の取付金具であること。 ●両面傾斜20度まで可能な事 ●本体内にダブルコンセントが取付可能であること ●外観色がブラック(日塗工 N-10)相当 ●表面処理が三価黒メッキ、黒アルマイト ●アルミフレーム寸法W2812mmであること ●アルミフレームに引っ掛け固定する簡単かつ安全な施工仕様であること
1階	入場ゲート(サイネージ)	F841504-02	PNZP40 サイネージコントローラー	2					SHARP	●主要スペック:OS: Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64bit)、CPU: インテル® Celeron® 3965U (2.2GHz)、メモリ: 4GB以上、SSD: 64GB以上。 ●外形寸法 W166mm×D177mm×H22mm以下(ファンレス・超薄型構造) ●消費電力65W以下 ●自動起動・シャットダウン・代替画像表示制御に対応すること。
1階	入場ゲート(サイネージ)	KE101DT3	HDMI/DVI用ツイストペアケーブル送信機	4					興和オプトロニクス	●4K@60Hz (YCbCr 4:2:0) / 4K@30Hz (4:4:4) 対応、HDCP 2.2適合、通常モードで4K映像を70m以上、長距離モード(1080p)で150m以上延長可能であること。 ●●双方向伝送ポート: 映像・音声に加え、RS-232C (D-Sub 9ピン) および LANポート (100BASE-TX) を装備し、1本のカテゴリケーブルで制御信号およびLAN信号の双方向透過伝送が可能であること。
1階	入場ゲート(サイネージ)	KE101DR3	HDMI/DVI用ツイストペアケーブル受信機	4					興和オプトロニクス	●4K@60Hz (YCbCr 4:2:0) / 4K@30Hz (4:4:4) 対応、HDCP 2.2適合、通常モードで4K映像を70m以上、長距離モード(1080p)で150m以上延長可能であること。 ●●双方向伝送ポート: 映像・音声に加え、RS-232C (D-Sub 9ピン) および LANポート (100BASE-TX) を装備し、1本のカテゴリケーブルで制御信号およびLAN信号の双方向透過伝送が可能であること。
1階	入場ゲート(サイネージ)	H74002	KM-HD20-10FC ハイスピードHDMIケーブル(1m/BK)	8					サンワサプライ	●コネクタ形状:HDMIプラグ-HDMIプラグ(Type A 19ピンオス-Type A 19ピンオス) ●HDMI規格:HDMIバージョン1.4(カテゴリ2 / HIGH SPEED with ETHERNET対応) ●転送領域:最大 10.2Gbps ●対応解像度:4K(3840×2160/30Hz)、4096×2160/24Hz、1080p(1920×1080/60Hz・120Hz)、2560×1440/60Hz
1階	入場ゲート(サイネージ)	AT-FS710/5レイヤー2スイッチ	アライドテレシス AT-FS710/5E 3713R スイッチHUB	1					アライドテレシス	●基本性能: 10/100BASE-TXポートを16ポート以上備え、筐体は耐久性に優れた金属製かつ電源ケーブルを直接接続できる電源内蔵型であること。 ●動作環境・静音性: 悪条件下の設置にも耐えうるよう動作環境温度0～50℃に対応し、静音性・耐候性に優れたファンレス構造であること。 ●ネットワーク保護機能: 誤配線によるネットワークダウンを防止するため、**ループ検知および自動遮断機能(ループガード)**を標準搭載していること。 ●設置性・省電力: 19インチラック設置または壁面・棚下設置に対応可能な構造とし、未通信時の消費電力を抑える省電力イーサネット(IEEE 802.3az)に対応していること。

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
3階	学部長室	MG-S37D1885□N4	役員用 S370シリーズ 両袖デスク	1	1800	850	720		コクヨ	天板／表面材：メラミン化粧板 エッジ：ABS 本体／表面材：プリント紙 ●コード配線（デスク） ●アジャスター付き ●A4ファイルボックス収納可（デスク右下、左上下）
3階	学部長室	C08-B232MW-B□1	チェア デュオラ2 ブラック脚 メッシュ 肘付	1	710	600	965		コクヨ	背もたれ／背枠：強化ナイロン、ポリプロピレン 座面／座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン、張地：ポリエステル ●ロッキング反力が使用者の体格に合わせて調節される「体重感知式」のロッキング機構を搭載していること ●作業中の前傾姿勢に対応する機能が備わっていること ●座面に、耐圧分散と、背盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること ●座面クッションの最も厚い部分が60mm程度あること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において、JIS S 1043:2016規格に対応していること
3階	学部長室	MG-S37K2412□N	役員用 S370シリーズ 会議テーブル	1	2400	1200	720		コクヨ	天板／表面材：メラミン化粧板 エッジ：ABS 本体／表面材：プリント紙 ●アジャスター付き
3階	学部長室	K11-B34-BK□1	会議イス スプライン サークル脚黒塗装	4	475	550	815		コクヨ	背：ポリプロピレン 座／座樹脂シェルタイプ：ポリプロピレン 座メッシュタイプ：強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ ●背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ●床置きで10脚程度スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm程度であること ●脚部の色は、3色程度から選べること
3階	学部長室	MG-S37B□NN	役員用 S370シリーズ 両開き書棚（木扉タイプ）	2	900	450	1800		コクヨ	本体：プリント紙、ポリウレタン塗装 木扉：プリント紙、ポリウレタン塗装 ●可動棚6枚付き ●アジャスター付き
3階	学部長室	MG-S37LK□NN	役員用 S370シリーズ ロッカー	1	600	450	1800		コクヨ	本体：プリント紙、ポリウレタン塗装 木扉：プリント紙、ポリウレタン塗装 ●鏡付き ●アジャスター付き
3階	学部長室	HS-S20KF1-2T	保管庫 ホームセーフ ダイアルロック	1	475	532	698		コクヨ	外装・本体：鋼板（表面処理鋼板等） 耐火材：高炉セメント（気泡コンクリート） 表面塗装：樹脂塗装 ●ダイアルロック
3階	非常動講師控室	SD-ISN147LS□N	デスク IS スタンダードテーブル センター引き出し無し	2	1400	700	720		コクヨ	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂（ABS、ASA） 芯材：スチール 天板厚み：29mm 脚：スチール（焼付塗装）、樹脂（ABS） 幕板：スチール（焼付塗装） コードダクト：樹脂（PP） ダクトカバー：樹脂（ABS） ●天板下に開口55mm（対面の場合180mm）程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること
3階	非常動講師控室	C04-B130MW-BK□1	チェア ミトラ2 可動肘 黒脚 黒本体 メッシュ	2	680	565	900	415	コクヨ	座板：ポリプロピレン、クッション：モールドウレタン、張地：ポリエステル 脚羽根：強化ナイロン、キャスター：Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、背盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
3階	非常動講師控室	NT-S10□N	応接用 NT-S10シリーズ センターテーブル	2	1500	700	450		コクヨ	天板：アユース人工突板、ポリウレタン塗装着色仕上げ エッジ：MDF、ポリウレタン塗装着色仕上げ 脚：ブナ材、ポリウレタン塗装着色仕上げ
3階	非常動講師控室	MLX-5M-□1	応接用 ルクサリオ アームチェア	8	840	820	740	415	コクヨ	脚：ABS 座クッション緩衝材：ボンネルコイル、スタブウレタン、チップウレタン 座クッション下緩衝材：Sバネ
3階	相談室	TFK-MK1508MM-□□2	テーブル フランカ 角形スチール4本脚 スタンダード天板	2	1500	800	720		コクヨ	表面材：メラミン化粧板 エッジ：樹脂押出材（ABS） 芯材：パーティクルボード ●天板端部は、R加工が施されており、安全性が保たれていること ●脚がハの字型で、足元の空間が利用しやすいようになっていること ●天板耐荷重は、均等荷重で490N（約50kgf）を確保できていること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
3階	相談室	K21-Z0A2CZ-□□1	チェア ヘミング 4本脚 CUPシェル 座パッド付き	8	588	568	775	450	コクヨ	背・座:ポリプロピレン 座パッド:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ(Φ17.3、焼付塗装) ●スタック可能脚数:床4脚 ●インクルーシブデザインにより、片手で引ける背面や、どの向きでもたち座りしやすい座面であること。
3階	相談室	SJK-FD53W-□□2	収納棚 ジューク ダブル5段3連	1	2485	432	2130		コクヨ	フレーム:スチール角パイプ(□19、焼付塗装) 棚板耐荷重:(等分布)ダブル:294N(約30kgf) アジャスター:ナイロン(調整範囲0~25mm) ●フレームは2色以上、棚板は4色以上から選択可能であること ●フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること ●脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること
3階	相談室	SJKA-PDW-□□4	収納棚 ジューク モインセットパネル (ダブル)	12	800	20	408		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード
3階	相談室	SJKA-PSW-□□4	収納棚 ジューク モインセットパネル (シングル)	8	390	20	408		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード
3階	相談室	SJKA-PGDWRH-□2	収納棚 ジューク 植栽 ダブル基本H	1	837	427	109		コクヨ	パネル/表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材(ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエスチレンフォーム
3階	相談室	SJKA-PGDWAH-□2	収納棚 ジューク 植栽 ダブル増速H	2	837	427	109		コクヨ	パネル/表面材:メラミン化粧板 芯材:パーティクルボード エッジ:樹脂押出材(ABS) 連結金具:スチール、焼付塗装 人工植物:ポリエチレン、ポリエステル ベース材:ポリエスチレンフォーム
3階	相談室	690-71Z	展示用イーゼル大(ブックスタンド)	24	127	200	152		キハラ	本体:樹脂コーティングワイヤー
3階	相談室	B02-S087S1S1-□2	オフィスラウンジ モビーボ 上下昇降WB	1	835	570	1860		コクヨ	板面:スチール塗装 キャスター:φ150固定キャスター(ナイロン・ウレタン)、φ40自在キャスター 脚:スチール丸パイプ(φ25.4)、焼付塗装 フレーム:アルミ押出材・スチール長円パイプ焼付塗装 付属品:マークートレー1個、イレーザー1個(マグネット付き)、マーカー3本(青・黒・赤) ●板面を上下にスライドすることができ、立っても座っても書きやすいホワイトボードであること また、板面を任意の高さに設定可能なこと ●本体フレームの角は、移動時及び使用時の安全の配慮し、丸みを帯びた形状であること ●板面を広げた場合は一貫性が高く、重ねた場合は視線が抜けて開放的な印象を与えることができること
3階	相談室	AEG-AD01-1	人工植物 アオダモ	3	700	700	1800		コクヨ	幹:天然植物特殊加工 葉:ポリエステルクロス 小枝:銅線入樹脂形成 付属品:プラスチック製植木鉢
3階	相談室	APB-S02C40-GR1	アクセサリ プラントボックス ファイバーセメント	3	400	400	400		コクヨ	
3階	相談室	S-OC-540-BT	コートバッグツリー	1	450	450	1860		オリバー	主材:ロートアイアン・焼付塗装
3階	相談室	FW-55BZ40P	SONY 液晶ディスプレイ(ディーブラック・ノングレアプレミアム)55型/3840×2160/ HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)	1	1240	47	711		SONY	主材:ディーブラック・ノングレア プレミアム:アンチグレア(光拡散)とローリフレクション(反射低減)を両立させた2面処理技術を採用していること。 ●ベイズ値 52%:外光や照明の映り込みを徹底的に抑えつつ、黒を深く美しく表現するコントラスト性能を担保する機能を有すること。 ●高輝度 700cd/m ² 以上であること(明るい窓際やエントランス、照明の強い商業施設でも視認性を保てる高輝度仕様。) ●堅牢な運用設計:24時間連続稼働を前提とした信頼性と、長時間の運用でも発熱や消費電力を抑える高効率設計であること。 ●システム・CPU・機能面高画質プロセッサ XR 搭載:信号処理による高コントラスト化や色再現(DCIカバー率92%)。高性能SoC内蔵:外部セットトップボックス(STB)なしでデジタルサイネージアプリ等の単体運用が可能であること。 ●IP5Xの防塵規格に準拠していること。 ●視野角(左右/上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)以上であること。 ●スピーカー数 フルレンジ×2 実用最大出力 W 20(10+10)以上であること。 ●傾斜設置 横設置時:前傾20度、後傾20度 / 縦設置時:前傾15度、後傾20度以上であること。 ●コントラスト 600,000:1以上であること。 ●3年間のオンサイト(出張)修理保証が標準で付帯していること(販売店保証不可) ●電源連動 外部からの映像信号(HDMI等)を検知し、自動で本体

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
3階	相談室	PH-725	ディスプレイスタンド	1	800	680	1494		ハヤミ工産	●耐荷重:総耐荷重60kg(ディスプレイ取付部40kg以下) ●脚部形状:部屋のコーナー(角部)への壁寄せ設置が可能なラウンド形状の脚部構造を有すること。また、通行時の足への引っ掛かりを軽減する傾斜・丸みを持たせた安全設計であること。 ●設置方向:ディスプレイの「タテ設置」「ヨコ設置」の両方に対応していること。 ●高さ調節:50mmピッチで4段階の高さ調整が可能であること。 ●本体デザイン:落ち着いた質感のダークシルバーおよびマットブラックのツートンカラー仕上げであること。 ●配線処理:支柱背面に簡単に着脱できるカバーを備え、配線コードを支柱内に隠蔽・収納できる構造であること。 ●キャスター:直径75mmのウレタン巻き双輪キャスター(ストッパー付)を備えていること。
3階	図書室	A0-5W	A0サイズマップケース 5段	1	1375	989	415		日本ファイリング	材質:スチール 段数:5段
3階	図書室	A0-S1	マップケーススタンド	1	1375	989	502		日本ファイリング	●マップケース用ベース+スタンド 段数:片面傾斜3段 キャスター径:100mm
3階	図書室	BT3L-951	ブックトラック 片面傾斜3段	4	800	380	1174		日本ファイリング	●溶接一体型構造により軽量且つ堅牢な設計になっていること ●高性能ベアリングにより静かでスムーズな移動ができること
3階	図書室	KHD-04S	閲覧机	1	1800	900	720		日本ファイリング	甲板:ホワイトオーク(証目)、突板:ウレタン塗装 フレーム:オーク無垢材(艶消し仕上げ) 背:オーク無垢材曲木(艶消し仕上げ)
3階	図書室	フィークルNA・Aランク	チェア フィークル 張地ランクA	10	460	495	770	430	バブリック	●荷物掛けとして使用可能なバックレストであること
3階	図書室	SD-ISN147LS□N	デスク 1S スタンダードテーブル センター引き出し無し	1	1400	700	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂(ABS、ASA) 芯材:スチール 天板厚み:29mm 脚:スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板:スチール(焼付塗装) コードダクト:樹脂(PP) ダクトカバー:樹脂(ABS) ●天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること
3階	図書室	C04-B130CU-BK□1	チェア ミトラ2 可動肘 黒脚 黒本体 布	1	680	565	890	415	コクヨ	座板:ポリプロピレン、クッション:モールドウレタン、張地:ポリエステル 脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、背壁の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
3階	図書室	BWU-SU59SAWN	収納庫 エディア 両開き扉 上置き	1	900	450	1050		コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 引手:樹脂成形品(ABS) 棚板:スチール、焼付塗装 耐荷重490N ●引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ●衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ●本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ●収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ●収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること
3階	図書室	BWU-SD59SAWN	収納庫 エディア 両開き扉 下置き	1	900	450	1050		コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 引手:樹脂成形品(ABS) 棚板:スチール、焼付塗装 耐荷重490N ●引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ●衣服等がひっかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ●本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ●収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ●収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること
3階	図書室	BWUB-W9SAW	収納庫 エディア ダブルベース	1	900	438	50		コクヨ	本体:スチール焼付塗装 ●アジャスター(調整幅0～25mm程度)付きであること ●2色程度から選択が可能であること ●配線孔が3ヶ所付いていること(開口寸法W80mm×D34mm、コンセントなし)
3階	図書室	PE-L51	壁固定金具 レベル1用	2	110	135	55		コクヨ	本体:鋼板

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
3階	図書室	カウンターテーブル	カウンターテーブル	1	7885	600	720		日本ファイリリング	天板:ホワイトオーク突板練付 ポリウレタン塗装 縁材:無垢材t3 幕板:t8フロストアクリル 側板:ホワイトオーク突板練付 ポリウレタン塗装 配線ダクト:t1. 6スチール LED照明:YZR-2 貴金物:50x26スチール角パイプ 幕板フレーム金物:20×20スチール角パイプ 2口コンセント付き アクリル仕切り版付き
3階	教室	FLF-K1804MPN-□□	フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板付き・棚無し	9	1800	450	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚:20mm 支柱:スチール角パイプ(48.5×24.5)、メラミン焼付塗装 脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ●フラップ式天板であること ●フラップ操作レバーは大型で握りやすく、片手で操作が可能であること ●収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること ●キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能が付いていること(最大10mm程度)
3階	教室	CK-720PAW□-W	会議イス ピエガ 背樹脂 塗装脚 ホワイトシェル	27	560	555	790	435	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込む形とすること
3階	教室	WA-KA50□NN	コラボ家具 会議サポート 演台	1	905	505	1070		コクヨ	天板:メラミン化粧板 本体:スチール ●アジャスター×4、キャスター×4付き ●電源コンセント付き ●天板・棚板耐荷重:98N(約10kgf)
3階	教室	K18-M84C-□1	スツール CK-750 ミドルハイトタイプ メッキ脚	1	405	405	620	620	コクヨ	座/座板:合板 クッション:チップウレタン、スラブウレタン 脚/丸鋼Φ9 ●張地の色は、6色程度から選択できること ●脚の色は、3色程度から選択できること
3階	教室	FW-65BZ40P	SONY 液晶ディスプレイ(ディーブブラック・ノングレアプレミアム)65型/3840×2160/ HDMI/ブラック/スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)	1	1459	47	834		SONY	●ディーブブラック・ノングレア プレミアム:アンチグレア(光拡散)とローリフレクション(反射低減)を両立させたソニ表面処理技術を採用していること。 ●ヘイズ値 47%:外光や照明の映り込みを徹底的に抑えつつ、黒を深く美しく表現するコントラスト性能を担保する機能を有すること。 ●高輝度 700cd/m ² 以上であること(明るい窓際やエントランス、照明の強い商業施設でも視認性を保てる高輝度仕様。) ●堅牢な運用設計:24時間連続稼働を前提とした信頼性と、長時間の運用でも発熱や消費電力を抑える高効率設計であること。 ●システム・CPU・機能面高画質プロセッサーXR 搭載:信号処理による高コントラスト化や色再現(DCIカバー率92%)。高性能SoC内蔵:外部セットトップボックス(STB)なしでデジタルサイネージアプリ等の単体運用が可能であること。 ●IP5Xの防塵規格に準拠していること。 ●視野角(左右/上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)以上であること。 ●スピーカー数 フルレンジ×2 実用最大出力 W 20(10+10)以上であること。 ●傾斜設置 横設置時:前傾20度、後傾20度 / 縦設置時:前傾15度、後傾20度以上であること。 ●コントラスト 600,000:1以上であること。 ●3年間のオンサイト(出張)修理保証が標準で付帯していること(販売店保証不可) ●電源連動 外部からの映像信号(HDMI等)を検知し、自動で本体電源がONになり入力ソースが切替わる機能を有すること。

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
3階	教室	PH-825B	業務用ディスプレイスタンドPH-820シリーズ(可動脚タイプ)／～65Vまで対応／ブラック	1	800	680	1629		ハヤミ工産	●総耐荷重:160kg(ディスプレイ取付部60kg以下) ●脚部構造:後方可動脚(折りたたみ式)機構を採用していること。可動脚を折りたたむことで、壁面に隙間なくピッタリ設置(壁寄せ設置)ができるとともに、部屋間の移動時には折りたたんだ状態で安全に搬入・移動が可能であること。 ●キャスター仕様:直径100mmのウレタン巻き双輪キャスターを採用し、ダブルストッパー機構(2個)を備えること。 ●高さ・角度調節機能:高さ調節は50mmピッチ・6段階の調整が可能であること。角度調節は前方11度・後方3度の任意調節機構を有すること。 ●配線収納機能:支柱背面に着脱可能なカバーを備え、支柱内部に各種ケーブルを完全に収納・配線できること。また、支柱前面にオプション棚板設置機器用の配線穴を有すること。 ●移動用ハンドル:本体上部または支柱に移動時に使用するハンドルを標準装備し、配線フックとしても兼用できる構造であること。 ●機器収納ボックス、カメラスタンド、CPUホルダー等の豊富な純正オプションパーツがラインナップされており、用途に応じたシステム拡張が可能であること。
5階	会議室	FLF-K1806MPS-□□2	フラップ天板会議テーブル リーフライン 幕板・棚付	8	1800	600	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚:20mm 支柱:スチール角パイプ(46.5×24.5)、メラミン焼付塗装 脚:アルミダイカスト、メラミン焼付塗装 ●フラップ式天板であること ●フラップ操作レバーは大型で握りやすく、片手で操作が可能であること ●収納効率を上げるため、平行スタック且つスタックピッチが90mm程度であること。 ●キャスターに高さが揃えられるようにアジャスター機能が付いていること(最大10mm程度)
5階	会議室	K11-B34-BK□1	会議イス スプライン サークル脚黒塗装	24	475	550	815		コクヨ	背:ポリプロピレン 座/座樹脂シェルタイプ:ポリプロピレン 座メッシュタイプ:強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ ●背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ●床置きで10脚程度スタッキングが可能なおこと。またスタックピッチは30mm程度であること ●脚部の色は、3色程度から選べること
5階	会議室	FW-65B240P	SONY 液晶ディスプレイ(ディーブラック・ノングレアプレミアム)65型／3840×2160／HDMI／ブラック／スピーカー:あり(3年保証・オンサイト修理対応)	1	1459	47	834		SONY	●ディーブラック・ノングレア プレミアム:アンチグレア(光拡散)とローリフレクション(反射低減)を両立させたソニ表面処理技術を採用していること。 ●ヘイズ値 52%:外光や照明の映り込みを徹底的に抑えつつ、黒を深く美しく表現するコントラスト性能を担保する機能を有すること。 ●高輝度 700cd/m²以上であること(明るい窓際やエントランス、照明の強い商業施設でも視認性を保てる高輝度仕様。) ●堅牢な運用設計:24時間連続稼働を前提とした信頼性と、長時間の運用でも発熱や消費電力を抑える高効率設計であること。 ●システム・CPU・機能面高画質プロセッサー X.R 搭載:信号処理による高コントラスト化や色再現(DCIカラー準92%)。高性能SoC内蔵:外部セットトップボックス(STB)なしでデジタルサイネージアプリ等の単体運用が可能であること。 ●IP5Xの防塵規格に準拠していること。 ●視野角(左右/上下)178/178(JEITA規格準拠コントラスト比10:1)以上であること。 ●スピーカー数 フルレンジ×2 実用最大出力 W 20(10+10)以上であること。 ●傾斜設置 横設置時:前傾20度、後傾20度 / 縦設置時:前傾15度、後傾20度以上であること。 ●コントラスト 600,000:1以上であること。 ●3年間のオンサイト(出張)修理保証が標準で付帯していること(販売店保証不可) ●電源連動 外部からの映像信号(HDMI等)を検知し、自動で本体電源がONになり入力ソースが切替わる機能を有すること。
5階	会議室	PH-825B	業務用ディスプレイスタンドPH-820シリーズ(可動脚タイプ)／～65Vまで対応／ブラック	1	800	680	1629		ハヤミ工産	●総耐荷重:160kg(ディスプレイ取付部60kg以下) ●脚部構造:後方可動脚(折りたたみ式)機構を採用していること。可動脚を折りたたむことで、壁面に隙間なくピッタリ設置(壁寄せ設置)ができるとともに、部屋間の移動時には折りたたんだ状態で安全に搬入・移動が可能であること。 ●キャスター仕様:直径100mmのウレタン巻き双輪キャスターを採用し、ダブルストッパー機構(2個)を備えること。 ●高さ・角度調節機能:高さ調節は50mmピッチ・6段階の調整が可能であること。角度調節は前方11度・後方3度の任意調節機構を有すること。 ●配線収納機能:支柱背面に着脱可能なカバーを備え、支柱内部に各種ケーブルを完全に収納・配線できること。また、支柱前面にオプション棚板設置機器用の配線穴を有すること。 ●移動用ハンドル:本体上部または支柱に移動時に使用するハンドルを標準装備し、配線フックとしても兼用できる構造であること。 ●機器収納ボックス、カメラスタンド、CPUホルダー等の豊富な純正オプションパーツがラインナップされており、用途に応じたシステム拡張が可能であること。

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
5階	会議室	337230	Meeting Owl 3(ミーティングオウル 3) MTW300	1					ソーネクト	●360度カメラ、マイク、スピーカーが一体となった構造であり、360度全方位の映像(1080p Full HD)を出力できること。 ●○発言者をAIが自動判別・認識し、発言者の顔をリアルタイムで自動ズーム・フォーカス表示する独自の動的映像生成機能を備えていること。 ●○「Owl Intelligence System」により、複数人の会話時にも最適な画面分割表示処理が行えること。
5階	会議室	YVC-1000	ユニファイドコミュニケーション マイクスピーカースystem	1					ヤマハ	●マイクとスピーカーが分離した構成であり、音響信号処理回路「H VAD (Human Voice Activity Detection)」による高度な自動音響調整機能を搭載していること。 ●部屋の音響特性を測定し自動で最適化する「自動音響設定機能」、部屋の残響を抑える「適応型エコーキャンセラー」、ノイズリダクション機能を備えていること。 ●本体マイク1台に加え、専用拡張マイク(YVC-MIC1000EX)を最大4台接続(合計5台構成)でき、広範な会議卓全体をカバーできる拡張性を有すること。
5階	会議室	YVC-MIC1000EX	YVC-1000用拡張マイク	4					ヤマハ	●YVC-1000用拡張マイク
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	TFK-SS0808KM-□□3	テーブル フランカ 正方形単柱脚 スタンダード天板	1	800	800	620		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード ●天板端部は、R加工が施されており、安全性が保たれていること ●天板耐荷重は、均等荷重で490N(約50kgf)を確保できていること
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	CNB-1615CJ□	ソファ コレツソ 2WAY増連フレーム 1. 5連	1	1695	832	218		コクヨ	本体:スチールパイプ、焼付塗装 脚:スチール丸パイプ(Φ31.8)、焼付塗装
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	CNB-1620S□	ソファ コレツソ 独立フレーム 2連	1	1382	682	218		コクヨ	本体:スチールパイプ、焼付塗装 脚:スチール丸パイプ(Φ31.8)、焼付塗装
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	CNS-1600C□	ソファ コレツソ コーナーシート	1	700	700	470	398	コクヨ	シート/背/座:ポリウレタンフォーム
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	CNS-1610□	ソファ コレツソ 1連シート	2	700	700	470	398	コクヨ	シート/背/座:ポリウレタンフォーム
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	CNS-1615□	ソファ コレツソ 1. 5連シート	1	1050	700	470	398	コクヨ	シート/背/座:ポリウレタンフォーム
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	NAN-S1C-□1	オフィスラウンジ エニソファ スツール	2	450	450	450	450	コクヨ	座:ポリウレタンフォーム、ポリエステル綿 フレーム:スチール丸パイプ(焼付塗装) ●前脚:ポリウレタン巻きキャスター
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	TFK-SC0707MM-□□3	テーブル フランカ 円形単柱脚 スタンダード天板	3	750	750	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード ●天板端部は、R加工が施されており、安全性が保たれていること ●天板耐荷重は、均等荷重で490N(約50kgf)を確保できていること
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	K16-Z02CZ-□□3	チェア リーテ 4本固定脚 背クッション	6	545	515	800	445	コクヨ	背/背板:ポリプロピレン クッション:ウレタンフォーム 座/座板:ポリプロピレン クッション:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ、粉体塗装 ●チルト機構(前傾3度、後傾6度)
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	K16-Z02CZ-□□3	チェア リーテ 4本固定脚 背クッション	3	545	515	800	445	コクヨ	背/背板:ポリプロピレン クッション:ウレタンフォーム 座/座板:ポリプロピレン クッション:ウレタンフォーム 脚:スチール丸パイプ、粉体塗装 ●チルト機構(前傾3度、後傾6度)
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	MT-V157B□□-E	会議テーブル ビエナ 固定角型天板 配線付塗装脚	2	1500	750	720		コクヨ	表面材:メラミン化粧板 エッジ:樹脂押出材(ABS) 芯材:パーティクルボード 天板厚:25mm 支柱:スチール丸パイプ(Φ50. 8、焼付塗装)
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	CK-720WPAW□-VN	ビエガ 背樹脂 ホワイト塗装脚	8	560	555	790	450	コクヨ	背:ポリプロピレン、クッション:スラブポリウレタン 座板:スチールパイプ、ポリプロピレン、ポリエステルネット、クッション:ポリウレタン 脚:スチール丸パイプΦ19.1mm ●座のベース層は、着座時の衝撃を吸収し、体圧を分散させる伸縮性テンション材仕様であること ●立ち座りがし易く、横からの出入りがしやすい半肘付きとすること ●肘はポケット等に引っ掛けないように樹脂等で巻き込み形とすること
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	SNN-RB87DMB-SAW3	8人+下オープンロッカー イノンB型 ダイヤル錠 メール穴付き	3	900	450	1850		コクヨ	本体・扉:スチール、焼付塗装 引き手・錠前:樹脂成型品(ABS) 庫内仕切り・扉裏トレイ:樹脂成型品(ABS) メールポケット:樹脂成型品(PS)、耐荷重19.6N(約2.0kgf) ●庫内寸法は全て同一であり、扉の錠位置は横ラインで揃っていること ●各庫内下部に、ノートPCやタブレットなどの端末機器を収納できる場所があること ●メール穴は、A4ヨコサイズの郵便物・書類が投函できる大きさであること ●郵便物・書類を仕分けるメールポケットは半透明で視認性が高いこと

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	BWUB-W9SAW	収納庫 エディア ダブルベース	3	900	438	50		コクヨ	本体: スチール焼付塗装 ●アジャスター(調整幅0～25mm程度)付きであること ●2色程度から選択が可能であること ●配線孔が3ヶ所付いていること(開口寸法W80mm×D34mm、コンセントなし)
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	PE-L51	壁固定金具 レベル1用	3	110	135	55		コクヨ	本体: 鋼板
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	NPL-D-KENSAKU-KEY	暗証番号検索キー	1					コクヨ	●暗証番号検索キー
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	SJK-FD42W-□□2	収納棚 ジューク ダブル4段2連	4	1665	432	1720		コクヨ	フレーム: スチール角パイプ(□19、焼付塗装) 棚板耐荷重: (等分布)ダブル: 294N(約30kgf) アジャスター: ナイロン(調整範囲0～25mm) ●フレームは2色以上、棚板は4色以上から選択可能であること ●フレーム下には60mm程度のすき間があり、棚下配線が可能であること ●脚部にはアジャスターがついており、設置時の不陸調整ができること
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	SJKA-PGDWRM-□2	収納棚 ジューク 植栽 ダブル基本M	4	837	427	109		コクヨ	パネル/表面材: メラミン化粧板 芯材: パーティクルボード エッジ: 樹脂押出材(ABS) 連結金具: スチール、焼付塗装 人工植物: ポリエチレン、ポリエステル ベース材: ポリエステレンフォーム
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	SJKA-PGDWAM-□2	収納棚 ジューク 植栽 ダブル増速M	4	837	427	109		コクヨ	パネル/表面材: メラミン化粧板 芯材: パーティクルボード エッジ: 樹脂押出材(ABS) 連結金具: スチール、焼付塗装 人工植物: ポリエチレン、ポリエステル ベース材: ポリエステレンフォーム
5階	教員交流ホール(地域連携ラウンジ)	SJKA-GK-BK1	収納棚 ジューク 床固定金具	16	20	60	10		コクヨ	本体: スチール
5階	教員室1～18	SD-ISN167CLS□NN	デスク IS スタンダードテーブル	18	1600	700	720		コクヨ	表面材: メラミン化粧板 エッジ: 樹脂(ABS、ASA) 芯材: スチール 天板厚み: 29mm 脚: スチール(焼付塗装)、樹脂(ABS) 幕板: スチール(焼付塗装) コードダクト: 樹脂(PP) ダクトカバー: 樹脂(ABS) ●天板下に開口55mm(対面の場合180mm)程度、深さ54mm程度の大型の配線ダクトを備えていること ●配線カバーは開閉式で、コードを取り出す際も十分に開口が取れること
5階	教員室1～18	SD-IS46C3□N4	ワゴン IS 3段引き出し シリンダー錠	36	395	602	600		コクヨ	天板: スチール 本体: スチール(焼付塗装) キャスター: 薄型自在キャスター 付属品: ペントレー1個、仕切り板2枚 ●デスクと同一仕様・色であること ●引き出しは3段(上段: トレー、中段: B6、下段: A4)タイプであること ●A4ファイルボックスが5個収納できること ●薄型自在キャスターで自由に動かすことが可能であること ●災害時に飛び出さないよう、引き出しはラッチ付であること ●内筒交換仕様で、シリンダー交換が可能であること
5階	教員室1～18	C04-B130MW-BK□1	チェア ミトラ2 可動肘 黒脚 黒本体 メッシュ	18	680	565	900	415	コクヨ	座板: ポリプロピレン、クッション: モールドウレタン、張地: ポリエステル 脚羽根: 強化ナイロン、キャスター: Φ50mm ●ロッキング時に大腿部を圧迫しないように座面も後傾する「背座角度連動ロッキング」を搭載していること。また、ロッキング角度は、5段階の位置で固定が可能なこと ●座面に、体圧分散と、背盤の前滑りによる姿勢の崩れ防止を目的とした機能を有していること。 ●座面の奥行き調整が40mm程度可能なこと ●調節機能がわかりやすいように、各操作レバーが手の届きやすい位置に集約されていること ●安全性試験・静荷重試験・耐久性試験において JIS S 1043:2016規格に対応していること
5階	教員室1～18	MT-JTK189□□N	会議テーブル ジュート 角型天板 4本塗装脚アジャスター	18	1800	900	720		コクヨ	表面材: メラミン化粧板 エッジ: 樹脂押出材(ABS) 芯材: パーティクルボード 天板厚み: 25mm 支柱: スチール長円パイプ(82×32、焼付塗装) 脚ベース: アルミダイキャスト、焼付塗装 ●天板色、塗装脚色共に3色程度のバリエーションが選択可能であること
5階	教員室1～18	K11-E34-BK□1	会議イス スブライン ステンレス・サークル脚	72	475	550	815	445	コクヨ	背: ポリプロピレン 座/座樹脂シェルタイプ: ポリプロピレン 座メッシュタイプ: 強化ポリプロピレン、ポリエステル弾性メッシュ ●背の樹脂メッシュは人の体に沿う三次元形状であること ●床置きで10脚程度スタッキングが可能なこと。またスタックピッチは30mm程度であること

フロア	エリア	品番	品名	数量	W(幅)	D(奥行)	H(高さ)	SH(座面高)	メーカー名	備考
5階	教員室1～18	BB-K936W	片面ホワイトボード K900シリーズ 無地	18	1885	628	1800		コクヨ	粉受け:アルミ押出材、アルマイト仕上げ 枠:アルミ押出材、アルマイト仕上げ 脚:スチールパイプ、粉体塗装 板面:ホーロー キャスター:ストッパー付き双輪キャスター ●粉受けは粉受け部、イレーザ置き、マーカー置きが分かれています
5階	教員室1～18(収納)	BWU-SGU59SAWN	収納庫 エディア ガラス両開き扉 上置き	36	900	450	1050		コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 引手:樹脂成形品(ABS) 棚板:スチール、焼付塗装 耐荷重490N ●引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ●衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ●本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ●収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ●収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること
5階	教員室1～18(収納)	BWU-SD59SAWN	収納庫 エディア 両開き扉 下置き	36	900	450	1050		コクヨ	本体:スチール、焼付塗装 引手:樹脂成形品(ABS) 棚板:スチール、焼付塗装 耐荷重490N ●引き手は、ユニバーサルデザイン対応とし大型のもので、指が4本程度入る寸法があること ●衣服等が引っかからないよう、扉の表面には突起物がないこと ●本体は、地震などによる収納物の飛び出しの危険性を低減するラッチ付きであること ●収納効率とデザイン性を考慮し、扉厚は15mm程度、棚板厚は12mm程度とする ●収納物が取り出しやすいように、棚板ピッチが23.4mm程度にて可動できること
5階	教員室1～18(収納)	BWUB-W9SAW	収納庫 エディア ダブルベース	36	900	438	50		コクヨ	本体:スチール焼付塗装 ●アジャスター(調整幅0～25mm程度)付きであること ●2色程度から選択が可能であること ●配線孔が3ヶ所付いていること(開口寸法W80mm×D34mm、コンセントなし)
5階	教員室1～18(収納)	PE-L51	壁固定金具 レベル1用	72	110	135	55		コクヨ	本体:銅板
5階	教員室1～18(収納)	LK-DN1SAWN	ロッカー LK ダイアル錠タイプ 1人用	18	455	515	1790		コクヨ	本体:扉/銅板、焼付塗装 ●色:ホワイト(SAW) ●ダイアル錠仕様 ●付属品:ハンガーパイプ、コートフック、タオル掛け
5階	教員室1～18(収納)	TMAK-77SWVN	複柱書架 TM型 基本型	18	940	250	2245		三進金属	材質:スチール 表面塗装:抗菌入り粉体塗装仕上げ(VOC低減) 耐荷重:棚板1枚あたり40kg 棚板ピッチ:25mmピッチ可動
5階	教員室1～18(収納)	TMAR-77SWVN	複柱書架 TM型 連結型	36	900	250	2245		三進金属	材質:スチール 表面塗装:抗菌入り粉体塗装仕上げ(VOC低減) 耐荷重:棚板1枚あたり40kg 棚板ピッチ:25mmピッチ可動
5階	教員室1～18(収納)	NWA-S900R	食器棚 NWシリーズ 下台のみ	18	900	445	884		パモウナ	表面材:オレフィンシート 本体:MDF、パーティクルボード
5階	倉庫	MK7445-5K	軽量棚ボルトレスラック 150kg/段 天地5段	4	1160	445	2100		三進金属	材質:スチール 耐荷重:棚板1枚あたり150kg 棚板ピッチ:25mmピッチ可動 ●ビス・ボルト不使用の嵌合・差し込み構造
5階	倉庫	MK7445-5R	軽量棚ボルトレスラック 150kg/段 天地5段	11	1160	445	2100		三進金属	材質:スチール 耐荷重:棚板1枚あたり150kg 棚板ピッチ:25mmピッチ可動 ●ビス・ボルト不使用の嵌合・差し込み構造
5階	倉庫	MKBP2	ベースプレート(金具仕様)	38					三進金属	●床固定用ベースプレート
5階	倉庫	MAJB15	背つなぎ材 L=15用	8					三進金属	●背合せ(背対背)で設置するラック同士の連結固定

AV・サイネージシステム納入仕様書

1. 基本要件

本仕様書は、学内（1 階、3 階、5 階）における情報発信・学習支援・会議運用の利便性向上および高度化を目的とした「AV・サイネージシステム」の調達・設置施工に関する要件を定めるものである。

システムは、1F 事務コーナーに設置する管理 PC からネットワークを介して、1F 情報発信スペース（FPUBase）および 1F 入場ゲート等に設置するディスプレイおよびセットトップボックス（STB）へ静止画、動画、テロップなどのコンテンツを一括配信・表示させるデジタルサイネージ機能を有すること。また、CSV データと連動した催事案内の自動表示機能を有すること。各教室・会議室・学生ホール（イノベーションクロス）等の各エリアにおける映像表示・Web 会議システムの構築を一括して行うこと。

2. 支持材・耐震施工作業および可動施工

- ・ 指定個所への壁面取付金具および天吊り金具については、事前に図面を提示し、施主の承認を得た上で施工すること。地震等の揺れに対して十分な強度を有する耐震・防振・落下防止対策を実施すること。
- ・ ディスプレイ自立スタンドは移動時・設置時における安全性を考慮し、ストッパー付き大型キャスター採用モデル（ハヤミ工産 PH-820/700 シリーズ相当）を選定・施工すること。

3. 施工・運用支援

- ・ 配線・施工管理：サイネージコントローラーおよび管理 PC は同一ネットワークセグメントに構築すること。また、各設置部屋の意観・安全面（配線モール処理、耐震固定等）に十分配慮して施工を進めること。
- ・ システム初期設定および導入指導：各システムの初期設定、調整、コンテンツ初期登録支援、並びに運用管理者・教職員に対する全体操作指導・マニュアル提供を実施すること。
- ・ 障害発生時に迅速なオンサイト対応および技術指導を実施するため、導入事業者または委託業者は障害発生時に 1 時間以内に現地対応可能な体制を有すること。
（保守契約は別途とする）
- ・ システムの信頼性・施工技術を担保するため、導入事業者またはサポートを行う委託業者が直近 3 年以内に公的機関または教育機関等において、同等規模以上のネットワークサイネージ導入・施工実績を有すること。